

小型20KW低噪音水冷柴油发电机

产品名称	小型20KW低噪音水冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 功率:20KW 电压:三相
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

小型20KW低噪音水冷柴油发电机 大泽动力的静音柴油发电机在静音技术上也有创新。大泽动力之所可以做到比别人还低的价格就是因为使用了双城降噪技术。市场中售卖的静音柴油发电机技术不佳，大部分原因是使用的单层降噪。

大泽动力柴油发电机特点：

- 1.四冲程，风冷却。
- 2.涡轮增压，中冷进气，噪音低、排放优良。
- 3.性能稳定可靠、结构紧凑、功率大。
- 4.采用活塞冷却系统，实现气缸和燃烧室温度控制，发动机运转更加平稳，振动小。
- 5.应用最新的喷射技术和空气压缩技术，燃烧性能好，燃油消耗低。
- 6.采用可更换的气缸衬套及气门座圈、导管提高了发动机的抗性。
- 7.体积小、重量轻、抗特加负载能力强、经济可靠等。

型 号：TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW

- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*710*995mm

柴油机在起动时，必须依靠外力驱动曲轴旋转，当达到一定转速时，气缸内的空气被压缩到一定的压力和温度，使喷进气缸的燃油开始燃烧，柴油机才开始正常地运转起来。柴油机的起动方式有三种，手摇起动，通过手摇装置把柴油机起动起来；电动起动，利用电动机作为动力，通过传动机构来驱动曲轴旋转，从而使柴油机起动起来，电起动所用的电源为蓄电池，电压一般为24V；压缩空气起动，把压缩空气导入柴油机气缸中，利用它的压力来推动活塞，使柴油机曲轴旋转，当达到一定转速时停送空气，而向燃烧室喷入燃油，便可把柴油机起动起来。当采用自动信号控制起动电动机或控制压缩空气阀，并对润滑系统和冷却系统采取措施后，便可实现机组自起动。在高层建筑中宜采用电起动方式，避免采用压缩空气起动方式。一类高层建筑中一定要选择带自起动装置的柴油发电机型式选择组，一旦市网供电中断，必须在15秒内供电(高规要求30秒)。二类高层建筑中有条件时，也宜采用带自起动装置的机组，有困难时也可采用手动起动装置。