

# 贵州传感器控制阀腐蚀阀门直销

产品名称	贵州传感器控制阀腐蚀阀门直销
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

## 产品详情

贵州传感器控制阀腐蚀阀门直销贵州传感器控制阀腐蚀阀门直销

闸阀缺点主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素考虑。4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。对执行机构输出力确定后，根据工艺使用环境要求，选择相应的执行机构。对于现场有防爆要求时，应选用气动执行机构。从节能方面考虑，应尽量选用电动执行机构。若调节精度高，可选择液动执行机构。如发电厂透平机的速度调节、炼油厂的催化装置反应器的温度调节控制等。重量轻:本体采用\*\*球墨铸铁制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%，安装维修方便。按流量特性可分为：线性、对数型（百分比）、抛物线、快开。平底式闸座:传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头，木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内，容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象，弹性座封闸阀底部采用与水管机同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体畅通无阻。在具体选择时，可做如下考虑：4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。调节阀的作用方式只是在选用气动执行机构时才有，其作用方式通过执行机构正反作用和阀门的正反作用组合形成。组合形式有4种即正正（气关型）、正反（气开型）、反正（气开型）、反反（气关型），通过这四种组合形成的调节阀作用方式有气开和气关两种。