

4芯双绞屏蔽高柔性拖链电缆

产品名称	4芯双绞屏蔽高柔性拖链电缆
公司名称	深圳市灵锐电线电缆有限公司
价格	6.58/米
规格参数	灵锐:LingRui DXDL TRVSP:4 × 1.0mm ² 深圳:龙岗
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华泰街7号3楼（注册地址）
联系电话	13760272040

产品详情

应用范围广泛应用于作控制连接线和信号传输，在有弯曲要求的控制单元中，专为在持续弯曲、自由移动和强制运动的拖链系统中,同时能保持电缆柔软移动的场合的要求。移动速度可达到0-1-2米 /秒。产品特性高柔、抗拉、高强度、高耐磨、耐撕裂、耐各类油脂、耐腐蚀、耐弯曲、防紫外线可保证弯曲使用600-800万次不断芯。

技术参数温度范围：-40 ~ +80 弯曲半径：8 × 电缆外径工作电压：300/300V，300/500V

电缆结构标准：ccc

导体：99.9999%退火无氧超细铜丝精绞绝缘：特种丁腈复合PVC/进口特制PE填充：涤棉、特殊加强筋屏蔽：99.9999%退火无氧超细裸铜/镀锡铜丝高密度编织护套：进口特种聚氨酯PUR