

松木打桩木 选择俊新木业 舟山松木打桩木

产品名称	松木打桩木 选择俊新木业 舟山松木打桩木
公司名称	杭州俊新木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江德清木材市场
联系电话	18267156959 18267156959

产品详情

使用松木桩需注意的部分问题松木打桩木

使用松木桩需注意的部分问题：

- 1、松木桩是使用“原木”的，不要锯成别的形状，尤其不能对半锯开变成半圆状，半圆桩是很快就后强烈弯曲，以至失去效用。
- 2、不要把“松木桩”推广为“杉木桩”或其他桩。大部分常见木材是忌水的，在水中很快就发黑、变形和，杉木尤其如此，切不可用。当然，松木打桩木公司，也另外一些木料也能“水泡万年”，例如红木。
- 3、松木桩复合地基的设计方法和普通复合地基相似，舟山松木打桩木，只不过桩心距往往很小。
- 4、要考虑到松木桩所能承受的沉桩冲击力，松木打桩木批发，沉桩冲击能都在300kg.m以内；再大了，即使是16cm尾径的原木也受不了。

打桩时应采取与桩型、桩架和桩锤相适应的桩帽及衬垫，发现损坏应及时修整或更换。

锤击不宜偏心，开始时落距要小。如遇贯入度突然倾斜、位移、桩头严重损坏、桩身断裂、桩锤严重回弹等情况时，应停止锤击，经采取措施后方可继续作业。

套送桩时，应使用送桩、桩锤和桩三者中心在同一轴线上。

拔送桩时应选择合适的绳扣，操作时必须缓慢加力，随时注意桩架、钢丝绳的变化情况。

送桩拔出后，地面孔洞必须及时回填或加盖。

木桩的施工

一般软土厚度小于5m时较为适宜用松木桩处理，为了便于打桩，桩长不宜超过4m。作端承桩时，为了保证桩尖能进入持力层，上部可先开挖至基础的埋深后再打桩。

为了充分发挥松木桩的承载能力，施工时要注意如下要点：

- 1.为了减少阻力，保护桩头，松木打桩木多少钱，常将松木桩尾部削成锥形，以便于减少沉桩的阻力。
- 2.打桩的方法，有人工打桩和机械打桩两种。常用的打桩机械有手摇卷扬机和柴油打桩机。桩头一般采用钢制的罩子予以保护，防止劈裂。
- 3.为了挤密效果，打桩时应该由四周向内圈施打，以降低桩被挤歪的程度。
- 4.桩的布置一般用梅花形，间距不小于三倍桩径。

松木打桩木多少钱-选择俊新木业-舟山松木打桩木由杭州俊新木业有限公司提供。松木打桩木多少钱-选择俊新木业-舟山松木打桩木是杭州俊新木业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周俊伟。