

手机电池胶水 深圳5分钟强力AB胶水

产品名称	手机电池胶水 深圳5分钟强力AB胶水
公司名称	深圳市优特美胶粘剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道郭吓新村
联系电话	86-075527047770

产品详情

Y-1010AB胶资料

本剂(A) 品名：Y-1010A 粘度：5000-8000cps
外观：透明蓝色粘稠液状体

固化剂(B) 品名：Y-1010B 粘度：5000-6500cps 外观：
透明红色粘稠液状体

配合比:A:B=1:1 (重量比)
可使用时间100g × 25 5分钟

初期硬化时间10分钟
24小时后达到最佳强度

主要用途:主要用于塑胶黏塑胶、塑胶金属、玻璃塑胶、金属金属、木材的黏结。固定披覆等、

主要特长: 高强度、耐冲击、富韧性、
压缩强度：360—300 (kg/cm²) 接着强度: 90 (kg/cm²)

硬化物特性: 弯曲强度：102 (kg/cm²) 耐热性: 80
硬 度：80 (SHORED)

一、 使用方法：1. 分别将A, B剂, 涂布于A, B各面后, 再贴合。2.
A, B两剂先后涂布于一个粘接面, 再贴切合于一粘接面。3. A, B两剂分置两桶, 藉空气压缩机之压力
, 经A, B两导管, 导入自动混合之胶枪后流出涂布, 设法便于作业线上之连续使用。

二、 注意事项：1. A, B二剂均须贮藏在阴凉处, 两剂不可同时堆置。
2. A, B二剂如大量混合, 会急速固化引起危险, 应特别小心。3.
使用后, 如皮肤沾附本剂, 应以肥皂清洗。4. 涂布工具或容器不可互混, 以免减短本剂使用寿命。

产品包装：2kg/组，10组/箱，可按客户要求包装。

不解之处请致电本公司业务部！我们将仔细周到的为您解答.....谢谢！