

聚甲醛POM日本宝理CR-20

产品名称	聚甲醛POM日本宝理CR-20
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	耐冲击:日本宝理 高润滑:CR-20 耐疲劳:日本
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

[日本宝理POM CR-20高润滑 耐疲劳 耐化学 汽车部件](#)

日本宝理POM CR-20高润滑 耐疲劳 耐化学 汽车部件 电子电器

聚甲醛#赛钢|POM

机械性能

额定值

单位

测试方法

断裂伸长率 60 % ASTM D-638

无缺口冲击强度 n/a ft-ib/in ASTM D-256

弯曲强度 13.000 PSi ASTM D-790

弯曲模量 377.098 PSi ASTM D-790

洛氏硬度 80 ASTM D-785

拉伸强度 8.890 PSi ASTM D-638

缺口冲击强度 1.2 ft-ib/in ASTM D-256

电气性能

体积电阻率 $1.00E+14$ ohm-cm ASTM D-257

介电常数 3.700 ASTM D-150

表面电阻率 $1.00E+16$ ohm ASTM D-257

耗散因数 0.007 ASTM D-150

介电强度 483 V/mil ASTM D-149

物理性能

密度 1.41 sp gr23/23 ASTM D-792

熔体流动速率 9 g/10min ASTM D-1238

模缩率 0.02 in/in ASTM D-955