

无卤TPE牢固抗紫外线外护套线

产品名称	无卤TPE牢固抗紫外线外护套线
公司名称	深圳市灵锐电线电缆有限公司
价格	5.35/米
规格参数	灵锐:LingRui DXDL TPE:2*18AWG+4*26 深圳:龙岗
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华泰街7号3楼(注册地址)
联系电话	13760272040

产品详情

应用范围：JUFLEX- J200 450/750VJUFLEX- J210 300/500V产品对植物性油具有特殊抗性(生物油)。用途：重型、超负荷柔性连接线，彩色芯线。适于室内和室外使用。在食品饮料工业中使用性能佳。在机床、医疗、洗衣、洗车及化学工业应用、污水处理厂中使用性能表现*佳。产品特性JUFLEX- J200 450/750VJUFLEX- J210 300/500V的产品特性在于：性价比更高。广阔的应用领域。改进的抗紫外线功能、防水、防化学腐蚀性更使其具有全天候的性能。选用的是无卤材料。可用于油类、油脂、蜡料(动植物油脂，矿物或合成油脂)或乳化液环境下使用。抗水性(冷水和热水)及混合与水的清洁剂/去垢剂/洗液(肥皂，表面活性剂)的性能，使该电缆成为污水处理工程必不可少的一部分。低电容性及高绝缘强度使该电缆的性能更为出众。电缆结构JUFLEX- J200 450/750VJUFLEX- J210 300/500V多股细绞成束细裸铜丝导体，采用 VDE 0295/IEC 60228 第五类导体，G=带有绿/黄接地标识X =不带接地标识。芯线绞合成缆，缆距更短，无卤TPE牢固外护套，抗紫外线功能黑色(R A L9005)。技术参数：额定电压： 300/500 V 测试电压 U： 4000V 符合DIN VDE 0281 第2部分 持续运动时的*小弯曲半径： 7.5 × 电缆外径 温度范围： 移动安装：-0 ~ +70 固定安装：-40 ~ +80 芯线标识：5芯以下按VDE0293彩色芯线色标6芯以上按JLFLEX彩色芯线色标绝缘电阻：>20G x cm导体结构：VDE 0295 第6类导体，采用多股细绞成束超细裸铜丝符合标准：绝缘：VDE0245/0281 护套：VDE0245/0281环保要求：符合ROHS指令2002/95/EG中的要求。