

新疆全方位自动升降泛光工作灯|新疆全方位自动升降泛光工作灯厂家

产品名称	新疆全方位自动升降泛光工作灯 新疆全方位自动升降泛光工作灯厂家
公司名称	成都市蛟龙照明设备有限公司
价格	88.00/套
规格参数	
公司地址	成都市双流县九江镇
联系电话	028-81486692 18080923944

产品详情

新疆全方位自动升降泛光工作灯|新疆全方位自动升降泛光工作灯厂家|新疆全方位自动升降泛光工作灯价格 全方位自动升降泛光工作灯 YDM5100 适用范围：铁路、电业、公安、油田、冶金、石化企业等各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等现场作移动照明。性能特点：1.灯盘由四个飞利浦500W高效节能灯头组成，可选配泛光灯头和聚光灯头（泛光为大面积照射，聚光为远距离照射）；可根据现场需要将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明，也可将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明；如需四个灯头向同一方向照明，则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转；聚光灯头水平方向可远距离照明，整体照明远近兼顾，照明亮度高，灯泡寿命长。2.灯盘采用气动式伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度为4.5米；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到30-50米。3.使用电动或手动，气泵可快速控制伸缩气缸的升降；通过无线遥控可在30米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭。4.狭窄的地方能可靠固定；灯具灯盘、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮并选配安装铁轨轮，可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。5.整体采用各种优质金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋、喷水，抗风等级为8级。6.如本产品的标准配置不能满足客户的工作需要，我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光类型、伸缩气缸的升起高度及发电机的配备上按客户要求做出调整，以满足客户的个性化需求。技术参数 序号参数名称单位数值 1额定电压V220 2灯盘工作电压V220 灯头功率W4×500 灯头光通量lm10000 平均使用寿命h2000 3连续工作时间市电供电h长时间 发电机组一次注满燃油13 4伸缩气缸最小高度mm1800 最大升起高度4500 升降时间s30 5发电机机组额定输出电压V220 额定输出功率/燃油箱额定容量W/L2000/15 6外形尺寸长mm350 宽500 高800 7重量灯盘kg8 伸缩气缸/发电机组8/45 防护等级：IP65 抗风等级：8级 品质保证：感谢您购买本公司的产品，本公司已通过ISO9001-2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用(灯泡保用1年，发电机以厂家质保期限为准)，在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费）新疆全方位自动升降泛光工作灯|新疆全方位自动升降泛光工作灯厂家|新疆全方位自动升降泛光工作灯价格