

江门440V变220V变压器 出口泰国 ZFDG-40KVA

产品名称	江门440V变220V变压器 出口泰国 ZFDG-40KVA
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号规格:ZFDG-40KVA 温升: 100K
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

单相电440V变220V变压器厂家，440V转220V变压器厂家，出入口泰国的440V转220V三相变压器价格，输入电压单相电440V，电压单相电220V，小编凡是一家产供销出入口变电器生产厂家，商品早已销往全世界五十多个国家和地区，得到了顾客的一致好评！买变电器找小编凡开关电源

油浸式变压器的主要构成构件

1、铁芯原材料：

变电器所使用的铁芯原材料主要包括铜片、低单晶硅片，高单晶硅片，的钢板里加入硅能减少钢板的导电率，提升电阻，它可以减少涡旋，使之消耗降低。我们一般称之为添加了硅的钢板为铁氧体磁芯，变电器品质所使用的铁氧体磁芯的品质有很大关系，铁氧体磁芯的品质一般用磁通密度B来描述，一般黑铜片的B值为6000-8000、低单晶硅片为9000-11000，高单晶硅片为12000-16000。

2、线圈电感变电器一般用的原材料有

丝包线，沙袋线，丝包线，***常见的丝包线。针对输电线的需求，是导电性好，三防漆层有充足耐高温性能，而且要有一定的***水平。一般情况下***用Q2型号高强度聚酯丝包线。

3、绝缘层材料

在线圈电感变电器中，电磁线圈框架层之间防护、转子绕组之间防护，均需要使用绝缘层材料，一般的变电器架构原材料可以用酚醛树脂纸板制作，固层可以用聚酯薄膜和电话纸作防护，转子绕组间可以用黄腊布作防护。

4、预浸原材料：

变压器绕制之后，还需要过***一道工艺流程，便是预浸三防漆，它可以增强变压器冲击韧性、提升绝缘性能、增加使用期限，一般情况下，可采取甲酚面漆做为预浸原材料。

运用

用以厂矿企业、电力、纺织品、铁路线、建筑施工、院校、医院门诊、酒店、、科学研究等相关部门的计算机、***数控车床、电子计算机体层扫描仪拍摄(CT)、***仪器设备、实验装置、电梯轿厢、进口产品及自动生产线的直流稳压电源。与此同时同样适用于电源电流低、波动范围大一点的配电房。