

全自动汽车连杆高压喷淋清洗机

产品名称	全自动汽车连杆高压喷淋清洗机
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

产品详情

一、全自动连杆高压喷淋清洗机功能

全自动连杆高压喷淋清洗机用于工件的清洗，通过清洗、漂洗、切水、烘干等工艺以达到工件表面无油污、杂质、水分的目的。本机需将清洗的工件放置在清洗机上料传输网带上，通过高压水喷淋清洗、漂洗达到工件表面清洁的效果，再通过压缩空气风切去除工件表面的大部分水分，然后进入热风干燥腔室，对工件进行烘干，处理工件表面残留水分。清洗完成后，工件表面无污物及大水珠。

二、全自动连杆高压喷淋清洗机组成部分

连杆高压喷淋清洗机适用于去除工件表面附着的铝屑、油污、灰尘等杂质。该设备有1个喷淋清洗室、1个喷淋漂洗室、1个人工压缩空气切水室、1个热风烘干室，共4个工位。其工作原理是人工将欲清洗工件放置不锈钢网带上，然后按照规定的工艺程序清洗、烘干后卸料。设备外形美观，结构合理，使用寿命长，是理想的金属件清洗设备；

三、全自动连杆高压喷淋清洗机技术参数：

设备整体外形尺寸约为：定制（以实际设备为准），

设备组成部分：机架、输送、喷淋循环过滤（清洗+漂洗）、风切、烘干等系统、加热温控加热系统、控制系统等组成；

全自动连杆高压喷淋清洗机总功率：KW，三相 AC380V，50Hz；

输送面离地高度（工作高度）为：880 ± 50mm（以实际设备为准）；

有效输送宽度约：定制；（可定制）

有效输送高度约：定制；（可定制）

输送速度：连续输送式，传输速度0.5-1.0m/min 可调；

全自动连杆高压喷淋清洗机喷淋要求：喷淋压力0.4Mpa，正常工作温度约为60 可调；

风切室采用压缩空气切水（需方提供压缩空气源0.4-0.7Mpa），烘干室采用鼓风机吹气进行烘干；

整机为封闭结构，采用碳钢骨架焊接成型，接口整齐，制作美观，外封采用不锈钢制作；

全自动连杆高压喷淋清洗机腔体用不锈钢板制作，厚度采用2mm的SUS304不锈钢板；

机体顶部开检修窗，开闭灵活，密封可靠。

喷洗腔体内装有喷淋管，喷淋管上装喷嘴，喷管及喷嘴能快速更换、拆卸，液流覆盖齐全，清洗压力合理并可调，保证清洗质量。

配有喷淋储液槽，用不锈钢型材和板材制作，采用电加热方式，储液箱设有进水口、排液口。

清洗液从清洗段底部的排液口集中排出，排液结构合理，清洗段底部无淤积沉渣。

四、全自动连杆高压喷淋清洗机应用范围：

全自动连杆高压喷淋清洗机主要用于汽车连杆等汽车零件的清洗、吹干、烘干、喷油防锈

全自动连杆高压喷淋清洗机特点：

槽体全不锈钢结构，外形美观。

特殊定制不锈钢高压耐蚀水泵，使用寿命长。

SUS304不锈钢网带，经久耐用。