

野外施工汽油发电电焊机190A

产品名称	野外施工汽油发电电焊机190A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:TOTO190A 品牌：:大泽动力 额定频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

野外施工汽油发电电焊机190A采用特别的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，性强，能出色施行纤维素下向焊工艺，以上机型更是能与上优势的多种送丝机匹配，出色施行半自动焊接。野外施工汽油发电电焊机190A设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。

野外施工汽油发电电焊机190A

- 1.焊接电流高频数字控制；
- 2.多种焊接过程：手工焊、气体保护焊、心焊、惰性气保焊、点焊（选购）；
- 3.恒流输出，电流调节范围；
- 4.漏电保护功能；
- 5.辅助电源大输出达5KW；
- 6.发动机保护功能（油压/温度/速度保护）；
- 7.大油箱，工作达10小时；
- 8.燃油标尺；

产品型号：TOTO190A

电焊机参数

额定电流 190A

电流调节 0-190A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-4.0mm

空载电压 65V

负载持续 %100

发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

发动机参数

发动机型号 186F

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC) 420

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 (L) 15L

机油容量 1.1L

整机参数

长宽高 (mm) 770*550*570

净重 (kg) 85/95

备注 图片仅供参考 请以实物为准

大泽动力发电电焊机用电弧的能量熔化焊条和加热母材电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。