

# 尾矿堆焊耐磨管，洗煤矿输送煤粉用堆焊耐磨管

产品名称	尾矿堆焊耐磨管， 洗煤矿输送煤粉用堆焊耐磨管
公司名称	河北雷特管道装备制造有限公司
价格	400.00/支
规格参数	品牌:河北雷特 型号:299*25 产地:河北沧州
公司地址	盐山县正港开发区
联系电话	0317-6389827 18233680333

## 产品详情

河北雷特管道堆焊法兰以碳素钢或合金钢为基层，在其内孔表面和法兰密封面覆衬一定厚度(一般为2-3mm)的不锈钢、钛合金、铜、铝等耐蚀合金制造的复合法兰，这种特殊的结构形式，使其兼顾碳钢的耐压性和不锈钢的耐蚀性以及相对不锈钢低廉的特点，其突出的性价比和耐蚀性能，使它在石油及天然气工业、供水工程、化学工业等行业具有广泛的应用前景。双金属堆焊复合钢管，堆焊弯管，堆焊管件，复合ASTM A105, ASTM A350 LF1, LF2 CL1 / CL2, LF3 CL1 / CL2;ASTM A694 F42, F52, F60, F65, F70;ASTM A182 F304 / 304L, F316 / 316LAPI 45K,60K,75K;AISI 4130 (M), 4140, 4340, 8630(M)

耐蚀堆焊管道、堆焊弯管、工艺管线法兰、特殊锻件、堆焊法兰

堆焊法兰执行标准：GB/T9112～9125、GB/T29168.3、HG/T20592～20635、ASME B16.5 ASME B16.47等。

基层材料：碳钢、合金钢、管线钢等材质

复层材料：不锈钢、镍基合金、双相不锈钢、合金钢不锈钢304 / 304L 和316 / 316L, 904L，Inconel 600 / 625 和Incoloy 800 / 825，双相不锈钢SS31803, SS32750, SS32760，Hastelloy C276 和C22公称压力：PN2.5-PN400产品规格：DN50-DN2400

堆焊法兰：各类工艺管线法兰API 6A, ASME B16.5 堆焊内径为38mm~3800mm  
锻件堆焊前粗加工、堆焊后PT检查、堆焊层硬度检查、堆焊后成品精加工