

25kw静音汽油发电机三相功率足

产品名称	25kw静音汽油发电机三相功率足
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO25 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

25kw静音汽油发电机三相功率足，

静音发电在使用时过程中：

1. 为避免排气中毒，严禁在室内或其它任何通风不畅的场所使用本机。
2. 为避免排气中毒及火灾，使用时严禁将排气口转向建筑物或设备。
3. 为避免火灾，加油时必须停止机运转。
4. 为避免火灾，请将溢出的燃油擦拭干净。
5. 为避免火灾，应注意燃油的种类并按规定量加油。
6. 为避免火灾，严禁在有易燃物的场所使用本机。
7. 为避免触电，严禁在雨雪环境中使用本机。
8. 为避免触电，严禁用湿手触摸接线插座或插头。
9. 为避免触电及火灾，严禁将本机与市民的生活用供电线路相连接。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

缸体结构：四缸水冷发动机

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数

噪音 (db) 7M：68-75

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

控制系统：控制屏显示水温、发电机油量、电压、电流、频率、运行时间等指标，机组发生缺机油故障时，会发出信号并执行紧急停机。

大泽静音发电机组由机，三相交流无刷同步发电机、控制箱（屏）、散热水箱、联轴器、燃油箱、消声器及公共底座等组件组成钢性整体。机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接构成一体，并采用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机的旋转，其联接方式由螺钉固定在一起，使两者联接成一钢体，保证了机的曲轴与发电机转子的同心度在规定的范围内。应急发电机一般宜选用高速、增压、油耗低、同容量的发电机组。