

消防设备双联管厂家 天津津廊液压设备 河北消防设备双联管厂家

产品名称	消防设备双联管厂家 天津津廊液压设备 河北消防设备双联管厂家
公司名称	天津市津廊液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇刘安庄工业区佳业道15号
联系电话	13516192530 13516192530

产品详情

管接头是油管与油管、油管与液压元件之间的可拆式连接件，管接头必须具有耐压能力强、通流能力大、压降小、装卸方便、连接牢固、密封可靠和外形紧凑等条件。其中，焊接式、卡套式和扩口式管接头应用较为普遍，其基本型有端直通管接头、直通管接头、端直角管接头、直角管接头、端三通管接头、三通管接头和四通管接头7种。凡带端字的都是用于管端与机件（例如液压泵、液压缸、油路块等）间的连接，其余则用于管件间的连接。

管接头是油管与油管、油管与液压元件之间的可拆式连接件，消防设备双联管厂家，它应满足装拆方便、连接牢靠、密封可靠、外形尺寸小、通油能力大、压力损失小、加工工艺性好等要求。按油管与管接头的连接方式，消防设备双联管原厂供应，管接头主要有焊接式、卡套式、扩口式、扣压式等形式；每种形式的管接头中，河北消防设备双联管厂家，按接头的通路数量和方向分有直通、直角、三通等类型；与机体的连接方式有螺纹连接、法兰连接等方式。此外，天津消防设备双联管厂家，还有一些满足特殊用途的管接头。

插入式焊接液压管接头

这种接头具有结构简单，制造方便，耐压高、密封性能好等优点。广泛应用于冶金、矿山

、重型机械等液压管路系统，缺点是安装时焊接工作量大，且装不便。插入式焊接液压管接头主要由接头体、螺母和接管组成。在接头体和接管之间用O型密封圈密封。当接头体拧入机体时，采用金属垫圈或组合垫圈实现端面密封。接管与管理系统中的钢管用焊接连接。管接头和机件的连接主要采用普通细牙螺纹。

消防设备双联管厂家-天津津廊液压设备-河北消防设备双联管厂家由天津市津廊液压设备有限公司提供。天津市津廊液压设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！