

# 苏州双组份聚硫密封膏概述

产品名称	苏州双组份聚硫密封膏概述
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	10.00/公升
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,所以通常也被称为双组份聚硫密封膏,双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶为主要基料,添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成的常温下能够自硫化交联的双组分密封胶,对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性,可在连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性,可以连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性,且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。双组份聚硫密封胶胶适用于城市的休闲广场地面变形缝、停车场、给排水、机场跑道、混凝土公路、池底、地下工程,水利工程、土木工程等水平面混凝土结构的变形缝密封。

目前建筑使用的密封胶中,大部分是双组份聚硫密封胶。双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,所以通常也被称为双组份聚硫密封膏,双组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封膏是同一种产品。

双组份聚硫密封胶为双组份膏状物,两组份有明显色差,便于混合均匀。使用比例为A:B=100:8-12,可施胶时间为2-6小时。产品属中性,无毒、无污染、防腐、防菌、耐水、耐油、耐弱酸碱,抗老化性能优越。使用寿命长,具有卓越的防渗漏粘接密封性能。

### 挤塑聚苯乙烯泡沫板

具有高热阻,低线性膨胀率的特点。普遍使用于屋面保温隔热系统、冷库、墙体内外的保温隔热,挤塑聚苯乙烯泡沫板的主要特性如下:(1)施工便利成本底由于质轻,所以搬运轻松,切割容易,无需电锯,固定简单,只需铁片、铁丝塑胶粘合剂式聚合物砂浆即可固定,故而可以使建筑施工的成本大大降低。

(2)万无一湿的吸水性

吸水率为很重要的技术指标,吸水率高会

导致隔热性能变差,挤塑板

具有完整的闭孔式结构,板的正反两面都没有缝隙,使漏水,冷凝和冰冻/解冻循环等情况产生湿气无法渗透,因此能有效的阻止水分子的进入,所以不能使板材发生老化,随着时间一久其保温层将丧失其作

用，进一步造成保温结构层需翻修。（3）持久的保温性能 低导热系数是所有保温材料所要具备的条件，XPS板是以聚苯乙烯为原料制成，众所皆知，聚苯乙烯本身就是很好的保温材料，加上以挤出方式生产，紧密的闭孔蜂窝聚光镜更有效的阻止热传导作用。（4）抗压性能 XPS挤塑板是一种轻质高强度板材，在密度不超过40kg每立方情况下抗压强度可高达350KPa以上。在建筑物中使用可以获得良好的抗冲击性能。XPS挤塑板的抗压性能即使浸泡在水中几乎毫无改变，这一特点在其他保温材料中是没有的。（5）良好的阻燃 根据用户的要求提供普通型和阻燃型产品，完全可以满足工厂厂房，体育场馆，会展等对保温产品阻燃性能的要求。（6）高品质的环保型产品 XPS挤塑板的化学性质稳定，没有有害物质的挥发，更不会发生分解或霉变，有良好的耐腐蚀性能。在XPS挤塑板的生产过程中，采用了环保型的原料，不产生有害气体，在生产工艺中亦体现了环保理念，产生的固体废料可回收处理使用，是可回收的环保型产品。

聚苯板是用作防水层的保护层，要做好聚苯板施工前的准备工作，才能确保施工的万无一失：

- 1、技术准备 熟悉工程的图纸和资料，掌握根据国家规范、地方性标准制定的施工工艺。了解材料性能指标，掌握施工要点，明确施工工序。提供工程所需要的材料和技术质量标准，并向施工现场的安装负责人和工人进行技术交底，做好技术指导，确保质量和现场安全无事故。
- 2、材料准备 聚苯板：表观密度、外观形状、尺寸、厚度根据工程设计。到达施工现场一定要有齐全的合格证、质量检测报告、环保检测报告及备案登记证明等资料。防水材料：出厂质量证明文件应齐全，使用国家认证的厂家和有材料质量证明的材料，检验合格后方可使用。