

IP65防水防尘测试报告办理多少钱

产品名称	IP65防水防尘测试报告办理多少钱
公司名称	宁波华准检测技术有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	
公司地址	宁波市海曙区碶闸街58号（20-13）室（注册地址）
联系电话	0574-56570657 13736085342

产品详情

P65防护等级检测报告办理标准及流程有哪些？可以联系我司了解详情。日有不少的客户来做音箱等电子设备的IP65测试，但自身对IP防护等级测试的办理标准流程并不熟悉。没关系，今天小编就来为大家详细介绍下IP65防护等级测试的办理标准流程。需要做IP65防护等级测试欢迎来电我们联系我司进行办理。

IP防护等级简介

IP防护等级它是一个测试，并不是认证，很多工厂会迷惑为什么做了测试会没有证书，因为各项标准推出来都有它一定的道理，为什么IP防护等级测试而不是IP防护等级认证呢，相信从字面上就很清楚这是一个测试不是认证。IP65代表的意思是产品防尘等级达到6级，防水等级达到5级。

IP65防水防尘测试要求IP6X表示防尘试验，要求完全防止粉尘进入；

IPX5表示防喷水试验，要求产品在各表面喷水，产品无水滴进入。

IP65防水防尘测试依据标准IEC标准：IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 外壳防护等级（IP 代码）；
EN标准：EN 60529:1992+A1:2000+A2:2013 外壳防护等级（IP 代码）；

GB标准：GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP 代码）。

IP65防水防尘测试方法IP6X的防尘试验被试产品放在试验箱内，产品壳内有真空泵保持低于大气压，抽气孔应连接到专为试验设置的孔上，如果专门的产品标准没有规定，这个孔应设在紧靠易损部件的位置。如果不能设置专门的孔，抽气管应联在电缆线的入口上。如还有其他的孔（如更多的电缆入口或泄水孔），这些孔应保持正常使用状态。用*大压差为2kpa，抽满8小时后，试验停止。接受条件：试验后壳内无明显的灰尘沉积。IPX5的防水试验用标准试验喷嘴在所有可能的方向向被试外壳喷水。试验条件：1) 喷嘴内径：6.3mm；2) 水流量：12.5 ± 0.625L/min

; 3) 水压：按规定水流量调节；4) 主水流的中心部分：离喷嘴 2.5 m 处直径约为 40mm 的圆；5) 外壳表面每平方米喷水时间：约为 1min；6) 试验时间：*少 3min；

7) 喷嘴至外壳表面距离：2.5 ~ 3m。

IP65防水防尘测试报告办理流程1、业务咨询：申请人提供产品资料、图片及测试要求给检测；2、工程报价：根据申请人提供的资料，工程师作出评估，并向申请方口头报价；3、提供资料：申请方接受口头报价后，测试样品提交到我司；4、支付款项：收到样品后向申请方发出书面报价，申请方根据书面报价安排付款；5、样品测试：依照外壳防护等级（IP 代码）标准进行产品测试；