

# 英格索兰空压机38459582超级冷却剂

产品名称	英格索兰空压机38459582超级冷却剂
公司名称	英格索兰空压机专用油配件（厦门）销售有限公司
价格	1400.00/桶
规格参数	
公司地址	福建省厦门市同安区凤山一里106号
联系电话	0592-3310228 13695037657

## 产品详情

英格索兰空压机超级冷却剂38459582 32号系列是专门订制调和的聚醚/酯类螺旋式空压机油。这个配方在高温及低温提供更优秀的润滑功能，减少挥发、具有较高的粘度指数，还有优秀的防腐蚀保护。32号系列（典型技术参数如下）是与防锈剂及抗氧化剂调和的具有长使用寿命的润滑油。根据各别的应用而有各种不同的粘度级别。

SULLUBE——是一种性能可靠，寿命持久的合成液体，特殊配方，专门应用于螺杆式空压机，其8000个小时的寿命可保证压缩机在一年里连续不间断的运行，减少停机损失。SULLUBE润滑油是由聚二醇，季戊四醇脂和经过选择的抗氧化，抗腐蚀剂合成的一种混合液体。其中没有石油成分，故不会形成油泥，不会被氧化，被腐蚀和自然挥发

当32号系列与矿物油性产品比较，它有不会产生积碳及漆状物的特性。典型技术指标\*

SULLUBE-32的光谱分析对照表 粘度

32	46
粘度@40 ° C,cSt,ASTM D445	
39.34	48.25 粘度@100 ° C,cSt
7.89	9.38 粘度@100 ° F
SUS	
199.3	244 粘度@210 ° F
SUS	
52.6	57.8 粘度指标ASTM
D2270	
177	182 密度1b/gal,
60 ° F	
.974	.974 燃点 C.O.C., ° F( ° C) ASTM
D92	510 ° F 525
° F 闪点 C.O.C., ° F( ° C) ASTM D92	575
° F	540 ° F 颜色

绿色

水白色 倾点

-51

° C

-48 ° C 铜腐蚀性

1a

1a