

湖南泵式灌装机-长沙灌装机

产品名称	湖南泵式灌装机-长沙灌装机
公司名称	星火自动包装机公司长沙分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市芙蓉区远大一路629号东城一品公寓801室
联系电话	0731-84731506

产品详情

湖南泵式灌装机-长沙灌装机

型号 ZG60-600

产品概述：

本灌装机机本不与物料接触。特别适用于生物制剂，护眼液、口服液、硫酸、盐酸、84消毒液等强腐蚀性产品 直流电机无级调速，动力强劲。

~~~欢迎您点击长沙星火[封口机](http://www.csfkj.com)官方网站~~~ [封口机](http://www.csfkj.com)

[长沙灌装机](http://www.csfkj.com/proslist2_1.html) [长沙封口机](http://www.csfkj.com/proslist2_1.html)

[不干胶贴标机](http://www.csfkj.com/proslist4_1.html) [辣椒酱包装机](http://www.packcs.com)

[长沙灌装封口机](http://www.hglbj.com) [长沙包装机](http://www.csfkj.com/proslist11_1.html)

[长沙打包机](http://www.csfkj.com/proslist1_1.html)

[圆瓶贴标机](http://www.csfkj.com/proslist5_1.html) [包装机械](http://www.packcs.com)

[真空封口机](http://www.51packing.com) [灌装机](http://www.csfkj.com) [火锅底料包装机](http://www.cnbz.cn)

[长沙枕式包装机](http://www.hglbj.com)

[长沙收缩机](http://www.csfkj.com/proslist12_1.html) [长沙喷码机](http://www.csfkj.com/proslist3_1.html)

[灌装封口机](http://www.csfkj.com/proslist9_1.html) [包装机](http://www.cnbz.cn)

[包装机](http://www.cqpack.com) [长沙三维包装机](http://www.51packing.com)

[长沙贴标机](http://www.csfkj.com/proslist13_1.html) [长沙打码机](http://www.csfkj.com/proslist10_1.html)

[长沙真空封口机](http://www.csfkj.com/proslist6_1.html)

[http://www.csfkj.com/proslist16\\_1.html](http://www.csfkj.com/proslist16_1.html) 长沙折纸机<>[http://www.csfkj.com/proslist8\\_1.html](http://www.csfkj.com/proslist8_1.html)  
热收缩包装机<><http://www.cqpack.com> 长沙旋盖机<>[http://www.csfkj.com/proslist7\\_1.html](http://www.csfkj.com/proslist7_1.html)  
长沙真空包装机<>[http://www.csfkj.com/proslist15\\_1.html](http://www.csfkj.com/proslist15_1.html)

湖南长沙星火包装机械有限公司 手机：13548693660 电话：0731-84731505 84731506 传  
真：0731-84731506 网址：<http://www.csfkj.com> <http://www.packcs.com>  
<http://www.hglbj.com> 地址：长沙市芙蓉区远大一路629号东城一品公寓

适合工业场合，大流量输送。超滤纯化，可选用/YZ35型号蠕动泵。

根据用户要求可连接脚踏开关等外控设备。

配备单通道泵头时，可与日高装控制器配合，实现灌装功能。适用泵头|YZ35;2-YZ35|

适用软管|73#、82#;73#、82#| 参考流量范围 ( ml/min ) |2000-12000;单通道2000-12000| 技术参数：

项目 参数 转速范围 60~600rpm,正反转可逆 调速方式 前置3/4圈电位器无级调速.

外控接口 无 ( 标准配置 ) 适用电源 220V(±10%) 50/60Hz 工作温度 0~40 相对湿度

< 80% 驱动器体积 365mm×236mm×193mm ( L×W×H ) 驱动器重量 17Kg