

抗静电剂SN 湖北武汉

产品名称	抗静电剂SN 湖北武汉
公司名称	湖北兴天汇化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江汉区振兴路25号
联系电话	027-85854288 13317138990

产品详情

抗静电剂SN

T:027-83559601 / 13397160216 【化学成分】十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐【类型】阳离子

【技术指标】外观：红棕色透明粘稠液体(25℃) pH值：6.0~8.0 (1%水溶液, 20℃)

季铵盐含量：50% 【产品性能】1、为阳离子表面活性剂，在室温下易溶于水和、丁醇、苯、氯仿、二甲基甲酰胺，二氧六环、乙二醇、甲基（乙基或丁基），赛璐璐上溶剂及醋酸和水，在50℃时可溶于四氯化碳，二氯乙烷，苯乙烯等。2、对5%的稀酸稀碱稳定，当温度提高到180℃以上时会分解。

3、可与阳离子、非离子表面活性剂混用，但不宜与阴离子表面活性剂同浴使用。【产品应用】1、适用于涤纶、锦纶、氯纶等合成纤维的纺丝静电消除，具有优良的抗静电效果。抗静电剂SN可单独使用，也可与其它不含阴离子表面活性剂的油剂、乳化剂配成水溶液，使纤维丝束在上述乳液中通过即可消除静电，用量一般为纤维重量的0.2~0.5%。2、可用作聚丙烯腈的匀染剂。3、塑料工业中消除塑料制品静电，可作为聚氯乙烯、聚乙烯薄膜及塑料制品的静电消除剂。将抗静电剂SN溶于适当的溶剂中，与少量塑料粉混合，干燥，然后将此料加入全部塑料粉中，按常规去加工，一般推荐用量为塑料重量的0.5~2%。4、用作丁腈橡胶制作纺丝皮辊的静电消除剂。5、真丝静电消除剂。

6、涤纶仿真丝织物碱减量促进剂。7、沥青乳化剂。【包装与贮运】50Kg塑料桶包装。

按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。保质期二年。