

燃气探测器 煤气探测器 火灾燃气探测器 有毒气体报警器

产品名称	燃气探测器 煤气探测器 火灾燃气探测器 有毒气体报警器
公司名称	深圳市世宁安防科技有限公司销售总部
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉镇吉华路下水径湖北宝丰工业区综合楼8楼
联系电话	0755-61233259

产品详情

燃气探测器 煤气探测器 火灾燃气探测器 有毒气体报警器

产品名称：燃气报警器 产品型号：Sn-838-2 产品类型：煤气报警器系列 产品规格：标准

注意事项：煤气报警器应安装在有燃气具、有可能发生泄漏的房间，其他房间的燃气泄漏有可能不发生警报。严禁在安装过程中，振动、跌落、冲击煤气报警器，否则煤气报警器将会失效。

燃气探测器 煤气探测器 火灾燃气探测器 有毒气体报警器

煤气报警器的安装位置，不可正对油烟气。煤气报警器不可安装在通风良好或气流较大处。

煤气报警器不可被其他物体遮蔽。煤气报警器不可安装在冰箱、空调等振动物体旁。

绿灯闪烁时，不可进行喷气检查。

不要在可燃气体探测器周围喷洒油漆，喷洒大量的有刺激性的气体，如杀虫剂、酒精等。

不可切断电源，保证电源正常供电。安装位置应按照说明书中的要求，不可随意移动和改变安装位置

功能特点：1、自动复位 2、采用微处理器控制 3、高可靠性传感器 4、故障自动检测指示

5、探测天然气、液化石油气 6、SMT工艺制造，稳定性强 技术参数：感应气体：

可燃气体（天然气、液化石油气、煤气等）工作电压：AC220V 消耗功率：2W

工作温度：-10 ~ +50 工作湿度：95%RH 报警方式：联网输出 /声光报警

报警声压：70dB/m 报警浓度：10%LEL 报警浓度误差：±5%LEL 报警输出：继电器输出（常闭）外形尺寸：110*70*40mm

售后服务：三个月内有质量问题包退换，一年内包修，终身维修

安装位置：燃气报警器应安装在泄漏气体最易聚集的地方或必经之路上，离气源小于3米。

煤气、天然气用户：距顶棚0.3米左右。液化气用户：距地面0.3米左右。

不要将报警器安装在厨房或燃气具的上方，燃烧废气和炒菜产生的油烟会使器频繁报警加速老化。

燃气探测器 煤气探测器 火灾燃气探测器 有毒气体报警器

我们郑重承诺，保证每一个用户家居安全和经销商工程商的利益，心动不如行动。
朋友，无论您想购买与否，欢迎随时来电咨询。动一动您的电话，给的是您一生的财产生命的保障。

联系方式： 姓名：唐咸冬

Q Q：2267820676

手机：15112355110

电话：0755-61233259

传真：0755-61233268

邮编：518000