

铁氟龙高温布，特氟龙高温布，高温焊布

产品名称	铁氟龙高温布，特氟龙高温布，高温焊布
公司名称	江阴市亚鹏橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市江阴市临港新城555号
联系电话	0510-86281223

产品详情

特氟龙(Teflon)耐高温玻璃纤维布(0.08-1.00mm厚)采用优质进口玻璃纤维为编织材料，进行平纹编织或特殊编织成高级玻纤布基材。再采用独特的工艺技术，充分浸泡，浸渍，涂覆进口铁氟龙(PTFE)树脂，生产各种厚度多种超宽的铁氟龙耐高温漆布。

特氟龙耐高温焊布主要性能特点：

- 1、用于低温-196℃至高温350℃之间，具有耐气候性、抗老化。经实际应用，如在250℃高温情况下连续放置2000小时，低温情况下不会变脆，而且重量也不减轻；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右，在脂、涂料等腐蚀性所有附着物都能简单地清除，并防止各种有机溶剂的腐蚀。
- 2、摩擦系数低(0.05-0.1)，是无油自润滑的最佳选择。
- 3、具有优良的电绝缘性能(介电常数小：2.6，正切在0.0025以下)，防紫外线、防静电。
- 4、具有耐热性、能在伸张率5%~15%范围内长期工作。
- 5、具有耐化学性、无毒。几乎能耐所有药剂物品。
- 6、耐灼烧、耐老化。
- 7、耐切割、耐撕裂。

特氟龙耐高温焊布应用范围：

- 1、抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带
- 2、塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带。
- 3、电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。
- 4、太阳能光伏组件：层压机耐高温布
- 5、微波垫片、烤炉片、食品烘干；
- 6、粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。
- 7、压敏胶带基布。
- 8、建筑膜材：各种运动场所的顶篷、车站亭篷、阳伞、景观篷等。
- 9、用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电厂废气的环保脱硫等。
- 10、耐热包复层；叠层基材，隔热体包扎。
- 11、特殊加工后可制作“防静电布”。

特氟龙耐高温焊布主要品种规格：

厚度：0.06-1.0mm。

基布组织：平纹、斜纹、缎纹等宽度：1000-4200mm。

颜色：棕色、白色、黑色、黑银粉色

涂层方式：双面涂、单面涂、透气涂层、防静电涂层。



PTFE玻璃纤维 凯芙拉（芳纶）涂层布适用领域	厚度 (mm)	克重 (g/m ²)	耐温（ ）	最大宽幅（ mm）	抗拉强度（N /cm）经/纬
工业输送带 焊布等	0.08	164.14	-70-260	1250	430/330
工业输送带 焊布等	0.13	276.12	-70-260	1250	560/345
工业输送带 焊布等	0.25	527.28	-70-260	1250	650/420
工业输送带	0.35	609.33	-70-260	4100	810/450
工业输送带	0.40	579.94	-70-260	4100	950/500
工业输送带	0.45	915	-70-260	4100	980/500
工业输送带	0.55	918.69	-70-260	4100	1000/500
工业输送带	0.65	1060.12	-70-260	4100	1080/580
工业输送带	0.85	1300	-70-260	4100	1100/800
工业输送带	1.00	1621.47	-70-260	4100	1500/1150