

服装粘合机皮带 特氟龙粘合带 压衬机皮带

产品名称	服装粘合机皮带 特氟龙粘合带 压衬机皮带
公司名称	江阴市亚鹏橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市江阴市临港新城555号
联系电话	0510-86281223

产品详情

无缝服装压衬机（粘合机）带

：采用高强度玻璃纤维纱经圆织设备编织筒状织物，采用独特的工艺技术涂覆特氟龙树脂（PTFE）制成的。彻底克服以往输送带的接口连接、叠压连接、热压连接等的连接处断裂、连接处跳动、连接处周长不等而造成行走稳定性差、跑偏带等现象。PTFE氟树脂无缝纤维输送带的运转寿命比任何接法的铁氟龙纤维输送带寿命延长5倍以上。

粘合机用皮带，是以浸渍聚四氟乙烯的玻璃布为基本材料，用本公司独特的方法加工成带状的产品。本条带具有耐高温、抗沾着性等特点，在接合方法上，又具有独特的技术，所以，不伤纤维，耐久性好，广泛应用于压烫粘合衬布的装置上。主要用在带式服装粘合机上。主要特长：1、进行过防静电处理 2、耐热性能好3、抗沾性好4、行走稳定性好 5、耐久性好 6、容易维修

规格(mm)：公称厚度(0.220/0.245/0.280/0.385) 宽度(400 - 1200) 周长(1540 - 3545)

序号	型号	规格	适用机型
1	400	400 × 1520/1830MM	顶峰，佳友，佳田，威士，羽岛,王子
2	450	450 × 1530/1830MM	威士，顶峰，佳田，羽岛
3	460	460 × 1530/1830MM	佳友，宏光，鲍鱼
4	500	500 × 1530/1880MM (1830MM、2450MM)	佳田，威士，佳晖，王子，海滨，方圆、佳友、捷威

5	500	500 × 1735/2020MM	佳田
6	600	600 × 2440MM (2675MM)	威士, 佳田, 羽岛, 顶峰, KDK (佳友, 新枫)
7	600	600 × 2100/4200MM	佳友
8	600	600 × 1400/2000MM	鲍鱼
9	700	700 × 2450/2890MM	威捷
10	900	900 × 2450MM	佳田, 威士, 佳晖, 佳友, 顶峰
11	915	915 × 2450/3540MM	重机
12	1000	1000 × 3950/6730MM	佳友
13	1000	1000 × 3200MM	羽岛
14	1010	1010 × 3200/6000MM (2830/4720MM)	