

聚四氟乙烯输送带，耐热输送带，耐高温输送带

产品名称	聚四氟乙烯输送带，耐热输送带，耐高温输送带
公司名称	江阴市亚鹏橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市江阴市临港新城555号
联系电话	0510-86281223

产品详情

聚四氟乙烯输送带

:又名铁氟龙输送带、铁富龙输送带、PTFE输送带和高温输送带，特氟龙输送带分特氟龙网格输送带和特氟龙平纹布带两种，二者均是以玻璃纤维布为基材涂覆特氟龙树脂，制成特氟龙(PTFE)输送带基布；其中特氟龙皮带则是以厚度来区分规格，最薄可达0.08MM。特氟龙网格布以网孔大小来定义规格，主要有1×1MM、2×2.5MM、4×4MM、10×10MM等网孔，并根据经线和纬线的不同分单纬和双纬特氟龙网格布；

特氟龙输送带的特点：特氟龙输送带延续了铁氟龙本身的特性，具有耐高温（从低温-140 到高温260 ）、耐腐蚀性（对大部分的化学药品和溶剂都不受影响）、抗粘性（对树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除）等特点。

特氟龙输送带的应用：

特氟龙平纹布带具有耐高温性、表机摩擦系数小，绝缘性好的特性，广泛应用于微波烘干，粘合机、服装印染等机械上。特氟龙网格输送带具有网孔容易透气的特点，所以广泛应用于纺织印染、印花烘干导带、丝网印刷、紫外线烘干、UV系列光固机、胶印机、松式烘干机、无纺布干燥机、高周波烘干机、食品烘培机导带、温控烘房、熔剂型油墨的快速干燥和一般含水份物品烘干等设备。

1，特氟龙输送带的接头方式：对接、搭接、削薄搭接、钢扣接头等。

2，特氟龙网格输送带接头方式主要为：牛鼻子接头，钢扣接头，凯芙拉线缝合接头

特氟龙输送带的包边样式：特氟龙车削膜包边、凯夫拉布包边、特氟龙布包边等

网带补充说明：由于设备宽度的不同，因为超宽的网带建议使用双纬。采用先进的进口织机，采用优质的高强度进口玻璃纤维或凯夫拉为基材编织成高强度的耐高温漆布，再涂覆优良特性的特（铁）氟龙树脂制成特（铁）氟龙输送带的基布，再经过特有生产工艺而制成各种规格的烘干输送带。

网带应用铁氟龙输送带的主要特点：1. 耐温性 - 从低温 -140 到高温 260

2. 透气性 - 输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率 3. 耐腐蚀性 - 对大部分的化学药品和溶剂都不受影响 4. 抗粘性 - 对树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除 5. 耐弯曲疲劳性 - 有很高的抗拉强度和耐弯曲疲劳性能，能使用于较小轮经。

铁氟龙输送带的应用范围 印花烘干导带、紫外线烘干、UV 系列光固机、松式烘干机、无纺布干燥机、高周波烘干机、食品烘培机导带、温控烘房、熔剂型油墨的快速干燥和一般含水份物品烘干