

## FFU、FFU净化单元

产品名称	FFU、FFU净化单元
公司名称	深圳市佳洁达净化科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区
联系电话	0755-29358982 13925253517

## 产品详情

FFU为英文缩写，全称为Fan Filter Units,中文意思为“风机滤网单元”。确切的说是一种自带动力、具有过滤功效的模块化末端送风装置。风机从FFU顶部将空气吸入并经HEPA过滤，过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s+-20%的风速均匀送出。

FFU可模块化连接使用，使得FFU广泛应用于无尘室、无尘操作台、无尘生产线、组装式无尘室和局部百级等应用场合。利用FFU层流罩可制作简易洁净工作台、洁净棚、洁净传递柜和洁净储衣柜等。

FFU特点：

- 1.可使用多种方式控制速度；
- 2.极低的运转消耗功率，降低成本及微电脑控制；
- 3.内置风道导流系统，降低噪声和压损，提高风机效率；
- 4.可轻易搭配各种高效过滤器及HEPA、ULPA；
- 5.后倾式离心风机，能提供高风量。高静压条件，工作寿命长；
- 6.适合用于洁净度Class-1000级无尘室；
- 7.特别适合于组装成超净生产线，可根据工艺需要布置为单台使用，也可将多台串联形成100级流水装配线；
- 8.产品出厂前均按ISO1466-1国际标准，用尘埃粒子计数器逐台扫描检测，确保质量。

FFU技术参数：

规格型号	JJD-220		
外形尺寸 (W*D*Hmm)	1175*572*320		
风量 (m <sup>3</sup> /h)	800		
风速	0.45m/s ± 20%		
洁净度	100级 (美国联邦标准209E)		
HEPA效率	99.99% @ 0.3um		
HEPA尺寸	570*570*69	1170*1170*69	1170*1170*69
噪声	(测试点距离下方1m, 风速0.3m/s)		
	<52dB	<52dB	<52dB
壳体材质	不锈钢/铝合金/钢板喷塑		
电源	230VAC 50Hz		
功率	100w	120w	245w
重量	16kg	25kg	35kg