

矿用隔爆型监视器

产品名称	矿用隔爆型监视器
公司名称	常州市佐安电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州武进郑陆和平工业园
联系电话	15061944226 15061944226

产品详情

感谢您购买常州市佐安电器有限公司生产的JBY127矿用隔爆型监视器。本产品按照标准GB3836-2000、MT 209-90、MT 210-90的相关内容设计制造。该产品能在有瓦斯和煤尘爆炸危险的煤矿井下环境中使用,它是将隔爆技术与液晶显示器技术合二为一,具有体积小、图像清晰、色彩逼真等特点,可以将井下实际现场的各种情况通过视频图像真实的反映出来。

在使用前请阅读和理解本说明书中的各项内容,以便能正确使用。不正确的使用,将造成设备不正常的运行或引起故障和降低寿命。

请务必将本使用说明书妥善保管,以备随时使用。

1.1 设备使用环境条件:

- 2 环境温度 0 ~ +40 ;
- 2 相对湿度 95% (+ 25) ;
- 2 大气压力 80 ~ 106kPa ;
- 2 无显著振动和冲击的地方 ;

2 有瓦斯和煤尘爆炸危险的煤矿井下。

1.2 防爆标志：

监视器为隔爆型，防爆标志为“Exd ”。

2 功能

能将视频信号以图像的形式显示出来。

3 技术指标

3.1 供电电源

∅ 工作电压：AC127V；

∅ 输入视在功率：100 VA。

3.2 显示屏幕

∅ 有效显示尺寸：17英寸（对角线）；

∅ 有效显示长宽比：4：3。

3.3 视频信号输入接口

∅ 接口数量：1个；

∅ 输入信号：视频信号峰峰值：1V（正极性，全电视信号，75 不平衡负载）。

3.4 外形尺寸（L×W×H）：473 mm×200 mm×396 mm，

3.5 重量：约31Kg。