

上海400A柴油发电电焊两用机组

产品名称	上海400A柴油发电电焊两用机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO400A-Js 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

400A柴油发电电焊两用机组,,原理是：由机带动发电机，发出的电用来为电焊机提供交流电力，再由内部的整流桥整流变成直流电，后输出作为焊接电源。电焊机是利用正负两好在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料，使被接触物相结合的目的。其结构十分简单，就是一个大功率的变压器。电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源、一种是直流电。他们利用电感的原理，电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化，利用正负两好在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料，来使它们达到原子结合的目的。这种内燃式发电电焊机，不支持推力电流调节功能。焊机输出端焊把线，地线长度分别都不得过8米，才可以保证焊接质量。

双工位400A柴油电焊机参数：

型号 TO400A-JS

电焊机参数：

额定电流：400A

1工位：0-200A

2工位：0-200A

额定电压：26-30V

1工位 焊条：0-4.0mm

2工位 焊条：0-4.0mm

空载电压：65V

负载持续：****

发电机参数：

额定功率：16KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数：

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：70/85

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2200*1000*1500

净重（kg）：900/980

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度不含：牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准