

供应丝印玻璃油墨 品质保证-东莞道尔涂层技术有限公司

产品名称	供应丝印玻璃油墨 品质保证- 东莞道尔涂层技术有限公司
公司名称	东莞市道尔涂层技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市万江区北大资源商住楼
联系电话	13712550424

产品详情

发布时间：2020-05-09 08:24:26

丝印油墨系列技术指标及注意事项

产品名称：丝印油墨系列

配套固化剂及型号：丝印固化剂

配套稀释剂及型号：丝印稀释剂

配比比例：油墨：固化剂:稀释剂=100：10：适量

干燥条件：用160-180 烘烤8-10分钟左右。

附着力：百格测试粘3M胶无脱落。

粘度：20000-60000mps

细度： 10微米

硬度（三棱铅笔）：2H

耐水测试：5%NaCl水溶液浸泡24小时无明显变化。

耐酸测试：5%的H₂SO₄水溶液作浸泡测试24小时无起泡或脱落。

耐碱性测试：5%的NaOH水溶液作浸泡测试24小时无起泡或脱落。

注意事项：1、使用前请充分搅匀待用的油墨。

2、配置油墨时请严格按照本公司提供的配比参数进行配比。

3、保持底材和网板干净、干燥！

4、为了得到更好的涂膜效果，配置油墨时不宜一次性配置太多，一般是1.5KG

5、请选择在干净、少尘或无尘的环境中印刷。

6、请将此油墨置于环境温度 30 °，环境湿度 60%，不受阳光直射的环境存放。

7、玻璃烘烤出来需在常温下放置12-24小时，再做耐水测试。