

PCB板齿轮专用料PVDF注塑颗粒

产品名称	PCB板齿轮专用料PVDF注塑颗粒
公司名称	东莞市宝丽塑胶化工科技有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头百果洞工业区塑胶原料市场中心城C170
联系电话	0769-33255058 15999779860

产品详情

PCB板齿轮专用料PVDF注塑颗粒

厂家(产地)	日本吴羽	牌号	kf-850
规格级别	电线电缆料	密度	1.78
熔体流动速率	20	弯曲模量	1540
维卡软化点	174	硬度	116

聚偏氟乙烯(PVDF)

性能:聚偏氟乙烯(PVDF)不僅具有優異的機械性能,優良的耐腐蝕、耐高溫、耐紫外線及耐輻射性能,是一類綜合性能優良的工程塑料,它的長期使用溫度為-70~150 ,有良好的韌性,其25 的斷裂伸長率可達300%,耐磨性與尼龍相仿.

主要技術指標:

項目	使用溫度	比重 g/cm	拉伸強度 Mpa	熔點	熔融指數 g/10min	分解溫度	伸
----	------	---------	----------	----	--------------	------	---

名稱						
PVDF	-70~150	1.75~1.78	> 5.7	144	3-20	300

主要用途:用作電纜外絕緣層,尤其作複雜電子設備內的導線絕緣層有更好的使用效果;在化工、冶煉、醫藥上制作管道、閥門襯里、防腐蝕塗層、密封墊圈;在電氣方面用作電線電纜、電容器薄膜、紅外線傳感器的敏感元件;PVDF齒輪.PVDF壓電材料可用於制作各種電聲元件,如:揚聲器、耳機、傳聲器等.

此外,本公司也提供大金,杜邦,旭硝子,蘇威,3M等其他型號的顆粒料、粉末料。