

XBK2010经济型压力开关

产品名称	XBK2010经济型压力开关
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	220.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

产品详情

XBK2010经济型压力开关

XBK2010经济型压力开关是一种结构小巧、使用灵活方便的压力开关。它内置活塞与精密弹簧相连，当压力变化时，弹簧伸缩量发生相应变化。当压力达到设定值时，产品会触发预设的机械结构并发出开关信号。XBK2010经济型压力开关的输出形式为常开常闭的单刀双掷触点。XBK2010经济型压力开关是一种结构小巧、使用灵活方便的单刀单掷的压力开关。

特点

结构紧凑

DIN标准插头部，接线方便

测量范围广（0-40MPa内任意选定）

高重复性

常开常闭的单刀双掷触点

接点镀金，触点容量大

可用于水、油、气压的压力控制

技术参数

迟滞：10-20%预设（25-35%，1-5%可选）

误差：3%设定值

输出：常开+常闭、接点镀金

DC42V , 1A

DC115V , 0.15A

AC42V , 3A

AC125V , 3A

AC250V , 0.5A

介质温度：-30~110 （-40~200 可选）

防护等级：IP65

接线：端子接线

材料：膜片NBR，钢制活塞带有NBR密封

工作寿命：100万次

过程连接：不锈钢或镀锌钢

*大耐压：膜片型30MPa，活塞型60MPa

XBK2010-S选型

接品材 质	型号	*大允许压力 (bar)	损坏压力 (bar)	设定范围	误差	固定迟滞 (bar)
铜	XBK2010-02.5M	25	55	0.2-2.5	3%设定值	10-20%预设 (25
	XBK2010-005M	0.8-5.0				-35% , 1-5%可
	XBK2010-012M	1-12				选)
钢	XBK2010-050S	200	900	5-50		
	XBK2010-100S	300	10-100			
	XBK2010-200S	20-200				
	XBK2010-400S	500	1230	50-400		

XBK2010-D选型

型号		
XBK2010-D-	03	0.03-0.3MPa
	04	0.1-0.4MPa
	05	0.06-0.6MPa
	06	0.5-1.5MPa

07	0.1-1.3MPa
08	1.6-4MPa
09	0.4-2.8MPa
10	4.1-7MPa
11	0.6-6MPa
12	7.1-10MPa
13	5-15MPa
CS/SS	镀锌钢/不锈钢
C (XX)	螺纹形式 (常用为外螺纹M20*1.5,G1/4,M14*1.5等,可根据客户要求定制)
O/C	常开型/常闭型
A/B/C	电气出线形式 (见下图)

压力开关点调节示意图