

合肥GQF-C40/60/80型桥梁伸缩缝-品质保证

产品名称	合肥GQF-C40/60/80型桥梁伸缩缝-品质保证
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	规范标准:JT/T327-2016 规格:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

合肥桥梁伸缩缝是怎么分类的 1、单缝型钢伸缩缝/单组式伸缩缝GQF-C40、60、80型；GQF-F40、60、80型；GQF-Z40、60、80型；GQF-E40、60、80型；GQF-L40、60、80型单缝型钢伸缩缝/单组式伸缩缝 2多组式伸缩缝/模数式伸缩缝GQF-MZL120型 MZL160型 MZL240型 MZL480型等多组式模数式伸缩缝装置 3、梳齿板型桥梁伸缩缝装置 4、橡胶板型桥梁伸缩缝装置组式模数式伸缩缝装置

合肥伸缩装置的一般养护：1

伸缩装置应平整、直顺、伸缩自如，处于良好的工作状态。有堵塞时应及时清除，出现渗漏、变形、开裂、行车有异常响声、跳车时应及时维修。保养周期每年应2次。桥梁伸缩缝防水层合用于振动或处于腐蚀性情况中的地下工程主体迎水面铺贴的卷材防水层。

卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材和组成高分子防水卷材，所选用的底层处置剂、胶粘剂、密封资料等配套资料，橡胶充气芯模均应与铺贴的卷材材性相容。应采用强度不低于32.5MPa通俗硅酸盐水泥、硅酸盐水泥。在受冻融轮回效果时，应优先选用橡胶充气芯模通俗硅酸盐水泥，不宜采用橡胶充气芯模火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥。

合肥GQF-C40/60/80型桥梁伸缩缝-品质保证，产品已发往合肥市 芜湖市 蚌埠市 淮南市 马鞍山市 淮北市 铜陵市 安庆市，黄山市 滁州市 阜阳市 宿州市 六安市 亳州市 池州市 宣城市等地。桥梁伸缩缝质保系统和对保修的承诺等膨胀剂该当选用高效膨胀剂(膨胀率 0.35%的膨胀剂)，运用非高效膨胀剂，掺膨胀剂而掉败的更多缘由照样选用不及格品、掺量缺乏以及未按工法严厉施工，特殊是养护不到位。