

非标容器

产品名称	非标容器
公司名称	上海城见实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区沿浦路188号
联系电话	021-57481202

产品详情

一、储水罐 适用范围：

民用建筑、宾馆、饭店、医院、商场、学校及高档住宅小区等储水之用。

是传统水泥池，玻璃钢水池的理想替代品；

化工，饮料，食品，酿造，纯净水，油料等行业配套使用； 不适于储存酸性或碱性溶液。

适用材质：碳钢衬铜、碳钢衬不锈钢、全不锈钢。

说明： 1、可根据用户要求提供不同大小，不同压力的储水罐。

2、所有接管尺寸视实际使用情况而定。 3、水罐标准耐压0.6MPa.

4、若罐体材质为不锈钢，则无人孔。

二、储油罐 储油罐是采用钢板材料焊成的容器。普通储油罐采用的板材是一种代号叫A3F的平炉沸腾钢；寒冷地区采用的是A3平炉镇静钢；对于超过10000m³的大容积油罐采用的是高强度的低合金钢。常见的储油罐形状，一般是立式圆柱形、卧式圆柱形、球形等几种。

基本参数 1、压力：常压 温度：-19 ~ 200

介质：燃料油（石油化工原料等） 2、安全：

储油罐应有壁雷、防静电措施、消防措施，根据工程实际情况由选用单位与环卫措施等统一考虑。

3、防腐：储油罐内壁防腐措施应根据罐内贮存介质确定，外壁防腐措施根据罐土质确定。

4、根据现在容器所造材质及规格不同，主体材质可选用不锈钢、碳钢、低合金钢。最后根据客户要求来设计制造、安装。

三、沉淀罐 用途： 本设备适用于中药、口服液、食品、保健品等酒精沉淀，酒精沉淀罐是醇沉工序的关键设备。用于中药水煎液经浓缩后的溶液进行冷冻或常温沉淀的操作，也可用于中药醇提液进行水沉淀的操作，使液固分离，以提高药液的纯度及澄明度。

特点： 该设备全总用不锈钢制作，配有高压水自动喷淋清洗系统，夹套中可通低温冷却水，传动部位采用机械密封。

四、过滤罐 **工作原理** 过滤罐是利用一种或几种过滤介质，在一定的压力下，使原液通过该介质，去除水中悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物及部分重金属离子等，从而达到过滤的目的。其内装的填料一般为：石英砂、无烟煤、纤维球、纤维丝、颗粒多孔陶瓷、锰砂等，用户可根据实际情况选择使用。

应用范围 过滤罐广泛用于水处理过程中，主要用于给水处理除浊，反渗透、以及离子交换软化除盐系统的前期预处理，也可用于地表水、地下水除泥沙。 **设备特点**

1. 设备造价低廉，运行成本费用低，管理简便
2. 滤料经过反洗可多次使用，滤料寿命长
3. 过滤效果好，占地面积小

五、各种非标容器