# TAIRILAC-AG15E1/宁波台化,注射成型,粒子,ABS

产品名称	TAIRILAC- AG15E1/宁波台化,注射成型,粒子,ABS
公司名称	深圳市裕邦塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ABS 型号:AG15E1 产地:宁波台化
公司地址	深圳市福田区福保街道新天世纪商务中心1栋B座 909号
联系电话	0755-89668220 15361525268

## 产品详情

现货销售:TAIRILAC-AG15E1/宁波台化,注射成型,粒子,ABS。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司具有自主进出口经营权(海关注册编号:4403160)长期销售:TAIRILAC-AG15E1/宁波台化,注射成型,粒子,ABS。

常备现货库存,在深圳,佛山,东莞,青岛,新加坡,宁波,香港设有业务据点,为客户提供极速便捷 服务。

TAIRILAC-AG15E1/宁波台化,注射成型,粒子,ABS。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司长期自主进口销售:TAIRILAC-

AG15E1/宁波台化,常备库存也可签约预定,可办理全国公路铁路运输和东南亚海运,欢迎垂询!

注:因每小时价格上下浮动过大,具体价格请来电或邮件咨询谢谢!!!

#### 基基债期号

机构评级 RoHS 合规性 UL文件号 形式 加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

#### E162823-224718

EC 1907/2006 (REACH) RoHS 合规 E162823 粒子 注射成型 23 ° C 1.05

### 熔流率 (熔体流动速率)

200 ° C/5.0 kg 1.8

220 ° C/10.0 kg

收缩率 - 流动 0.40 到 0.70

### **確度確**值单位制测试方法

R 级, 23 ° C 110

R 计秤, 23 ° C 110

机搬工整旋 值单位制测试方法

弯曲模量 (23°C) 2750

弯曲强度 23°C 85.3

23 ° C 86.0

1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm	84.0
1.8 MPa, 退火 1	94.0
维卡软化温度	103
可燃理網等項例試充法 All Colors)	НВ
注射溶 <b>底度</b> 值单位制	70.0 到 80.0
干燥时间	2.0 到 3.0
模具温度	40.0 到 80.0
注塑压力	68.6 到 108

**海射说明**mp: 190-230 ° C