

KBA167A/B矿用隔爆型摄像机

产品名称	KBA167A/B矿用隔爆型摄像机
公司名称	常州市佐安电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州武进郑陆和平工业园
联系电话	15061944226 15061944226

产品详情

感谢您购买常州市佐安电器有限公司的KBA167A/KBA167B矿用隔爆型摄像机。本产品按照标准GB3836-2000、MT 209-90、MT 210-90的相关内容设计制造。该产品能在有瓦斯和煤尘爆炸危险的煤矿井下环境中使用,它是将普通工业电视技术与光电传输技术合二为一,具有抗干扰、实现长距离传输等特点,可以将井下实际现场的各种情况通过视频真实的反映出来。在使用前请阅读和理解本说明书中的各项内容,以能正确使用。不正确的使用,将造成设备不正常的运行或引起故障和降低寿命。

请务必将本使用说明书妥善保管,以备随时使用。

1. 设备使用环境条件:

- 2 环境温度 0 ~ +40 ;
- 2 相对湿度 95% (+ 25) ;
- 2 大气压力 80 ~ 106kPa ;
- 2 无显著振动和冲击的地方 ;
- 2 有瓦斯和煤尘爆炸危险的煤矿井下。

2. 防爆标志：

摄像仪为隔爆型，防爆标志为“Exd ”。

主要功能特点

KBA167A型

摄像仪具有辅助光源功能，光源等级 550 Lux；能将采集到的视频图像以视频光信号的方式输出。

KBA167B型

摄像仪具有辅助光源功能，光源等级 550 Lux；能将采集到的视频图像以网络光信号的方式输出。

主要技术指标

3.1 供电电源

额定工作电压：AC127V；

输入视在功率：30 VA。

3.2 在2 Lux环境照度下

灰度：大于7级

水平清晰度：350TVL

3.3 输出信号（在2 Lux环境照度下）

KBA167A型

光接口形式：FC；

工作波长：1310nm；

光纤模式：单模；

光信号功率（dBm）：-12 ~ -4；

光信号类别：视频光信号。

KBA167B型

光接口形式：SC；

工作波长：1310nm；

光纤模式：单模；

光信号功率（dBm）：-12~-4；

光信号类别：网络光信号。

3.4 外形尺寸和安装尺寸： 3.5 重量：约12Kg。