

哈尔滨雷泰红外测温仪、红外测温仪一级代理商、红外测温仪批发

产品名称	哈尔滨雷泰红外测温仪、红外测温仪一级代理商、红外测温仪批发
公司名称	蚌埠雷泰传感器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	蚌埠市新城开发区涂山东路1566号
联系电话	86-05523187669

产品详情

产品说明

雷泰 3i 系列手持式红外测温仪是为特别应用提供超高性能的红外测温仪，光学分辨率最高可至 180:1，可以测量远距离的小目标。有更宽的测温范围：-30 到 3000 °C，更高的测量精度。为了在高温环境下达到准确的测量读数，3i 系列测温仪还具有环境温度补偿功能，可以校正目标周围背景反射的能量。雷泰 3i 系列有多种温度范围、瞄准方式、光学分辨率可选，并提供光谱响应以满足工业上特殊的应用。这些型号为远距离温度高的被测目标提供最佳的测温性能，最高测量温度可以达到 3000 °C。使用 Raytel 3i 产品，可有如下选择：单激光瞄准、双激光瞄准、交叉激光瞄准和望远镜瞄准功能。

型号	3i1M	3i2M	3iLR	3iLT	3iG5	3iP7
瞄准器	望远镜/单激光	望远镜/单激光	望远镜/单激光/双功能	望远镜/双激光/交叉激光	望远镜	双激光
测温范围	600 —3000	200 —1800	-30 —1200		150 —1800	10 —800
距离系数 (D:S)	180:1	90:1	120:1/105:1	75:1	50:1	25:1

光谱响应	1.0 μm	1.6 μm	8—14 μm	5.0 μm	7.9 μm
响应时间	550ms		700ms		
测量功能	实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警、数据记录、内存100点、环境温度补偿				
重复精度	± 0.5%或 ± 1 ，取大值				
发射率	0.1—1.0，步长0.01可调				
模拟输出	1mV/				
数字输出	RS232 9600波特 输出间隔1—9999s可调				
电源	四节5号碱性电池或DC6—9V				
电池寿命	21—25小时				
显示保持	7秒				
工作温度	0 —50				
贮存温度	-20 —50				
相对湿度	10—95% (30 不凝结)				
尺寸重量	208mm*257mm*71mm/794g (激光型) ; 244mm*257mm*71mm/1000g (望远镜型)				
单激光 级	3i1ML2	3i2ML2	3iLRL2	——	——
单激光 a级	3i1ML3	3i2ML3	3iLRL3	——	——

双激光 级	——	——	——	3iLTD L2	——	3iP7DL2
双激光 a级	——	——	——	3iLTD L3	——	3iP7DL3
交叉激光 级	——	——	——	3iLTCL 2	——	——
交叉激光 a级	——	——	——	3iLTCL 3	——	——
望远镜	3i1MSC	3i2MSC	3iLRSC	3iLTSC	3iG5SC	——
望远镜/单激光 级	3i1MSC/L2	3i2MSC/L2	3iLRSC/L2	——	——	——

蚌埠雷泰传感器有限公司是称重传感器的专业供应商，不仅常用型号的称重传感器备有现货，而且还能根据客户要求定制称重传感器。本公司销售灵活，除了称重传感器/压力/轴销传感器等，公司还供应进口传感器电子元器件及产品行业的其他称重传感器产品，欢迎来电咨询、洽谈。