

# 优质脱模油 32号脱模油

产品名称	优质脱模油 32号脱模油
公司名称	泰安市岱岳区祝阳镇东岳润滑油厂
价格	.00/个
规格参数	型号:32号 品牌:东岳 比重:0.92
公司地址	中国 湖北 孝感市孝南区 长征路
联系电话	86 0712 18671226686 18671226686

## 产品详情

型号	32号	品牌	东岳
比重	0.92	闪点	180 ( )
40 运动粘度	35.2-41.4 ( cSt )	粘度指数	32
倾点	-10 ( )		

本油品由矿物油、植物油、高分子有机酸及稳定剂等成分组成，具有性能可靠，质量稳定，不受气候温度限制，无毒无腐蚀，涂于模板后形成一层润滑性很高的隔离膜，脱模后板面上不残留水泥浆料，构件表面平整干净，便于装饰，是一种理想的脱模材料。

### 一、适应范围

本剂(粉)适用于各种预制，现浇的钢模、木模和地模隔离。

### 二、主要性能

- 1、外观：乳白色浆状体、棕色体，200公斤铁桶装。
- 2、p(-)值：7-9
- 3、比重：》1.25
- 4、含固量： 12.45
- 5、水溶性：全溶

### 三、使用方法

- 1、先将所需用的原液倒入容器中，搅拌均匀，便于操作。
- 2、涂刷前先把模板清理干净，再用排笔依次涂刷，一般每公斤原液可涂刷4-8平方米。
- 3、本产品应存放于阴凉处，防止太阳暴晒，存放时间过长如有轻度分离，不影响质量，搅拌后即可使用。
- 4、本产品使用时不能与废水或酸、碱相混，且不可久放，以防变质。