

移动带轮20千瓦柴油发电机箱体式

产品名称	移动带轮20千瓦柴油发电机箱体式
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

产品详情

移动带轮20千瓦柴油发电机箱体式

发电机产品性能描述：

- (1)、 起动迅速、并能很快达到全功率
只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30MIN）停机过程短，可以频繁起停
- (2)、 热效率高，燃油消耗低（热效率 30~46%）
- (3)、 使用范围广 发电机组的建设与发电的综合成本低
- (4)、 有害排放物较低 防火安全性好
- (5)、 静音，不影响正常的工作

型 号：TO22000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*865*1205mm