

# 硅胶粘硅胶胶水、硅胶对接胶水、硅胶手环胶水、硅胶胶水

产品名称	硅胶粘硅胶胶水、硅胶对接胶水、硅胶手环胶水、硅胶胶水
公司名称	深圳康佳胶粘材料有限公司
价格	10.00/支
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区龙华第一工业区
联系电话	0755-33580571 15899896208

## 产品详情

康佳胶粘材料（深圳）有限公司

地址：深圳市宝安区龙华第一工业区

电话：0755-33580571 传真：0755-61673810

K-900A/-4/7530-5/860/AG RTV结构胶

一、化学组成：单组份，有机硅高分子化合物

### 二、基本特性：

高模量、耐冲击、耐振动；良好的热稳定性、耐紫外线；臭氧耐化学介质，优异的电性能

三、典型用途：电子元器件的涂覆、包封、灌注、密封、粘接、定位

### 四、粘合材料类型：

玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷

### 五、主要技术指标



产品型号	外观	表干时间	温度范围	备注
K-85A-1 RTV	白色/黑色	12~15min	-65~200	(瞬间可达285 )
K-900A RTV	透明	< 30min	-65~200	硅胶粘硅胶通用性
K-7530 RTV	透明	15min	-65~200	硅胶粘接灌封
K-860AG RTV	透明	< 25min	-65~200	硅胶通用 ( 即灌封 )

### 特别备注

：K-900/860AG系列硅胶粘合剂自干型，柔软，适合粘

硅胶密封圈、硅胶手环、硅胶文胸、硅胶套、硅胶管，硅胶医疗配件，硅胶异型管，硅胶部件，硅胶指套灌封

等硅胶制品，5-15分钟表干（挤出来的硅胶请在3分钟以内粘接、贴合），3小时可达80%强度，24小时完全固化完全固化后1平方厘米的粘合强度达60-75公斤。

## 六、包装、贮存

100g/支，64支/箱，密封储存于干燥、避光处、有效期为6个月-1年

### 声明

：本说明书仅供参考，不构成保证声明，不能视为技术性指标，来源于内部试验和顾客经验。虽然我们认为是可靠的，但由于影响粘接性能的因素很多，故不承诺本产品一定适合顾客的特定要求。因此，顾客应进行充分的试验，以判断本产品是否适用。康佳胶粘材料（深圳）有限公司保留更改此单张内容而不作另行通知的权利.不承担特定情况下使用康佳产品出现的问题,不承担任何直接,间接,意外损失责任.