

ABS粘ABS胶水、ABS粘PC胶水、ABS粘PPS胶水、ABS粘PVC胶水

产品名称	ABS粘ABS胶水、ABS粘PC胶水、ABS粘PPS胶水、ABS粘PVC胶水
公司名称	深圳康佳胶粘材料有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区龙华第一工业区
联系电话	0755-33580571 15899896208

产品详情

康佳胶粘材料（深圳）有限公司

地址：深圳市宝安区龙华山组头第一工业区

电话：0755-33580571 传真：0755-61673810

K-909 /975 PC、ABS、PMMA、PVC粘合胶

一：压克力（PMMA）、PC、ABS、PVC制品对胶水粘接剂的要求：

压克力（PMMA）、PC、ABS、PVC可以用来制作多种产品，本产品的粘接强度可代替超声波焊接，达到材料本体的强度。

二：产品性状：

- 1、本产品为无色透明液体，有不同粘度可选择，易于延展、流平、渗透。
- 2、溶剂有微小的毒性，对皮肤、粘膜有刺激性，无腐蚀性，要在通风良好的车间操作，最好有抽风机。车间严禁烟火溶剂挥发尽后，则完全无毒性。

三：粘合时间：

定位时间：5-15秒

完全固化时间：4小时以上

四：使用方法：

1、对于PC、ABS产品粘接，通常将本胶装在小胶瓶中使用点胶，将本胶挤出在产品要粘接部位，形成一条细线，然后将另一面要粘接在一起的产品覆盖上去，稍压几秒钟，即可定位，放置4小时以上，达到最终强度，如果涂胶得太多，胶在两层产品之间展开的不够薄，特别是某些产品的特殊形状存有过多的胶水，影响胶水的干燥速度，则会严重影响初粘强度和最终粘接强度，此时需要定位夹具固定胶件，施加持续压力，待完全固化后清除

2、对于大面积使用，可用喷雾器活刷涂的办法，在严格水平放置的ABS板上喷一层本胶，然后再将PC从一端开始覆盖上去，并用滚筒从一端到另一端均匀压平，即完成粘接，PVC涂胶两面涂胶晾干3分钟然后对贴15分钟初步强度达到，达到最终强度尚需4小时以上。

五：存放

密闭.避光.室温存放于阴凉干燥通风的场所，远离火源、电源，有效期半年.

声明：

本说明书仅供参考，不构成保证声明，不能视为技术性指标，客户须自行测试是否合适其特定要求及需要。康佳胶粘材料（深圳）有限公司保留更改此单张内容而不作另行通知的权利。