

深圳回收西门子CPU中央处理器模块

产品名称	深圳回收西门子CPU中央处理器模块
公司名称	玉晟电子商行
价格	996.00/件
规格参数	品牌:回收费斯托电磁阀 型号:回收劳易测传感器 产地:回收信捷PLC
公司地址	深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新村92栋103
联系电话	13164738586 13164738586

产品详情

深圳回收西门子CPU中央处理器模块，回收基恩士传感器 欧姆龙PLC模块，回收费斯托电磁阀，回收劳易测传感器，很多人搞不懂NPN传感器和PNP传感器的区别，或者即使掌握了这两者的区别，也不知道如何应用，本文就和大家聊聊NPN传感器和PNP传感器的区别和应用。PNP传感器又叫“源型输入”，电流是从端子里流出来的，就是高电平有效。NPN传感器又叫“漏型输入”，电流是从端子里流进去的，就是低电平有效。在一些工厂里，PLC有很多种，有按NPN接的，有按PNP接的，一个公司一个习惯；而现场有好多传感器，比如接近开关和安全光栅等也分为PNP型和NPN型的，所以很多仪表工一看到传感器上的PNP和NPN就发懵。昌晖仪表从实际应用的角度分析PNP型和NPN型的区别，以后您再看到这两者就可以轻松的判断什么时候该用哪种。首先大多数的PLC都可以有PNP和NPN两种接法，比如西门子PLC，欧姆龙PLC，台达PLC等等。那么怎么判断一个PLC是什么接法呢？PLC的供电电源一般是直流24V，PLC上的数字输入模块有一个公共端，因为PLC需要检测到电压差才能确认检测到输入信号，而输入信号只有一根线，这个公共端就是为了和输入信号作对比。而公共端接到24V电源的0V上，意味着输入信号达到24V左右时才能检测到电压差，所以，这种接法是PNP接法，24V对比0V是高电平，PNP接法，高电平有效。