

非隔离日光灯驱动电源

产品名称	非隔离日光灯驱动电源
公司名称	深圳德力普光电
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳龙华民治泰明工业区
联系电话	0755-29842335 18928480206

产品详情

型号：DALI-BHH220MA

输入电压：100--240VAC 50HZ--60HZ

输出电压：40--80V

输出电流(MAX):300MA

效率：95% PF:0.96

主要针对国内市场与发展中国家的市场，具有高效率 高功率因素 高稳定性 高性价比，欢迎大家来询问

开路保护：输出端无负载开路时，输入端正常输入，产品不会被损坏。

短路保护：如果输出端出现异常，造成输出正负极短接，本产品会启动短路保护功能，不致因为此异常造成永久性伤害。

过载保护：本产品恒流设计，负载在设计范围内，输出电流会恒定不变，当输出端负载超出设计范围，本产品进入两种保护状态：

v输出端电压过低，本产品进入频繁启动和关断的保护状态，使用者会看到LED会出现闪烁；

v输出端电压过高，本产品进入恒压保护状态，使用者可以测试得到，此时LED发光强度会变弱，电流无法达到设计值。

应用描述：

- 1.采用集成器件设计，低温升，低发热量。
- 2.高稳定性，驱动器工作稳定，输出电流恒定、无漂移（输出电流谐波含量：符合GB17625.1-2003和GB17743-1999的要求）；
- 3.高安全性，适合在高湿度，高粉尘，强震动等环境下使用；芯片内部集成过压、过流、过热保护电路；
- 4.具有最大输出功率限制功能，避免了对LED的冲击；
- 5.长使用寿命设计，正常使用寿命在30000小时以上；
- 6.当收音机，电吹风机或其它电磁干扰很强的家用电器开机时，不会出现灯光频闪现象和低频噪声。
- 7.通过相应的高温测试、老化测试、功效测试和短路测试；
- 8.可根据客户要求订制相关尺寸和功能的驱动模块；