

常州EPDM塑胶跑道

产品名称	常州EPDM塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

常州EPDM塑胶跑道

EPDM塑胶跑道又称全天候田径运动跑道，它由聚氨酯预聚体、混合聚醚、回收橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成，具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定等特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率，是公认的**全天候室外运动场地坪材料。

其中，透气型EPDM塑胶跑道引进先进的国外技术，经过专业化的处理，形成由橡胶环保颗粒为底层，聚氨酯颗粒与塑胶浆为面层铺设组成的高性能塑胶结构。目前，透气型EPDM塑胶跑道已成为深受我国大、中、小学欢迎的田径运动场，据不完全统计，其在大、中、小学的塑胶铺装份额上占居63%的份额。接下来，小编将全面带你了解透气型EPDM塑胶跑道：

EPDM塑胶跑道

01-性能特点

- 1、全天候性：任何季节及温差，皆保持高水准的品质，雨后即可使用，提高利用率;
- 2、施工快捷：由于采用特殊材料，故施工对天气要求不高，实用了专业施工机械，缩短了施工时间;

- 3、弹力适当：多孔的成型材，具适度的弹性及反弹力，减少运动伤害;
- 4、耐候性强：特殊的胶粒表面，能抵抗紫外线臭氧及亚硫酸、瓦斯的污染，延长使用寿命;
- 5、****：表层不掉颗粒，维护简便，节省管理费用。

02-施工工艺

- 1、首先需对水泥基础进行防水处理滚涂一层防水材防水材每平方参考用量0.2kg;
- 2、固化保养24小时待防水材固化后即可摊铺跑道底层采用粒径3-4mm高弹性胶粒掺高强度单组份胶水参考比例为1:6.5搅拌均匀倒入摊铺机铺设厚度为10mm固化保养24小时;
- 3、然后再用透气型面层材料掺等量粒径1-2 mmEPDM颗粒搅拌均匀倒入喷涂机喷枪倾斜至60度进行同向喷涂待喷涂完毕保养24小时相反方向再进行一次喷涂;
- 4、固化保养48小时后即可对场地划线;
- 5、全部完工后场地保养15天即可投入使用。

是一家专注于运动场地材料20年行业经验的专业EPDM塑胶跑道材料研发、生产、销售铺装于一体的综合性体育产业生产厂家。所产产品已通过“国家体育用品质量监督检验中心”、“中国环保产品认证”、“无毒无公害产品”、“中国质量认证中心”等认证。

介绍以混合型EPDM塑胶跑道为主讲讲它的特点及价格，现阶段来看EPDM塑胶跑道已经运用到各个运动场地中，如学校、小区、体育馆等，每种场地的需求都是有讲究的，EPDM塑胶跑道类型分透气型EPDM塑胶跑道、全塑型EPDM塑胶跑道、混合型EPDM塑胶跑道等等。混合型EPDM塑胶跑道在价格方面中等的样子，再施工方面会比透气型EPDM塑胶跑道复杂一点，贵一点的EPDM塑胶跑道要属全塑型EPDM塑胶跑道，今天我们就先了解下混合型EPDM塑胶跑道！

混合型EPDM塑胶跑道特点如下：

混合型EPDM塑胶跑道是一种跑道材料，采用混合结构，面层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒，母体是全PU掺合部分橡胶颗粒。施工工艺简单，符合国际赛事标准，标准厚度13mm。

弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。

耐冲击：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。

耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。

耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。

耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

抗钉力：在受力使用的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。

安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。

经济：维护方便、节省管理费用。

色彩：专用高弹性EPDM和PU颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

混合型EPDM塑胶跑道价格：

根据实际情况用料、厚度和人工来计算，混合型EPDM塑胶跑道大概在130左右一平方，小编建议关于价格还是需要厂家咨询，根据自己的一个场地实际数据让厂家做一份报价为准，EPDM塑胶跑道厂家，包工包料免费做报价，