

江苏捷阀衬氟截止阀 耐腐蚀蝶阀 F46衬四氟闸阀

产品名称	江苏捷阀衬氟截止阀 耐腐蚀蝶阀 F46衬四氟闸阀
公司名称	江苏捷阀流体设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市梁溪区广南路290号俱崇安A馆3楼305-7（注册地址）
联系电话	18921176306

产品详情

衬氟阀门又称氟塑料衬里防腐阀门，是将聚树脂（或型材经加工）采用模压（或镶嵌）方法置于钢质或铁质的阀门承压件的内壁（同样的方法适用于各类压力容器及管路附件的内衬）或阀门内件的外表面，利用其在强腐蚀介质方面的性能制做成各类阀门和压力容器。

衬氟阀门是对阀体内介质所能达到的地方全部采用衬里工艺，内衬材料一般采用FEP（F46）和PCTFE（F3）等氟塑料，可以适用于各种浓度的盐酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂及其它腐蚀性介质等管路，但衬氟阀门受温度的局限比较大（只适用于摄氏-50 ~ 150 之间的介质），能够制作内衬氟塑料的阀门有：衬氟蝶阀、衬氟球阀、衬氟截止阀、衬氟隔膜阀、衬氟闸阀、衬氟旋塞阀等。

江苏捷阀流体设备有限公司地处于太湖之滨无锡市。公司产品系列广、品种多、规格齐，共有81个系列280种产品，3300多个规格，产品广泛应用于供热、引水、城市给排水、污水处理、环保、电力、楼宇、生物、冶金、消防、纺织印染等行业自动控制系统中。

公司产品：蝶阀、球阀、闸阀、底阀、止回阀、截止阀、调节阀、减压阀、浆液阀、角座阀、针型阀、管夹阀、放料阀、排气阀、排泥阀、过滤器、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、平衡阀、疏水阀、电磁阀、气动阀门、电动阀门、陶瓷阀门、保温阀门、塑料阀门、水力控制阀、真空阀门、波纹管阀门、蒸汽阀门等。

阀门材质：铸铁、碳钢、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、合金钢。制造标准、GB、JB、HB、ANSI、API、DIN、JIS美标、德标、日标。工作压力0.6Mpa、1.0Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa、5.0Mpa、6.4Mpa、10.0Mpa、15.0Mpa、25.0Mpa、42.0Mpa、64.0Mpa。工作温度：-196 ~ 600 。连接方式：法兰、内螺纹、外螺纹、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、蜗轮、气动、电动、液动等。

产品覆盖各省，如上海、深圳、北京、重庆、浙江、天津、苏州、广州、常州、武汉、青岛、石家庄等地。

