

# KVV4\*1.0电缆

产品名称	KVV4*1.0电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

## 产品详情

KVV32铠装矿用控制电缆国家标准：MT386-1995 Q/TY1003-2007  
Q/TY1003-2009《煤矿聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆》

- 1、额定电压450/750v
- 2、电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度
- 3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，推荐的允许弯曲半径；
- 4、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍
- 5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

KVV32铠装矿用控制电缆型号、名称、规格及用途

型号名称规格用途MKVV铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃矿用控制电缆(2-14)\*(4-6)(2-61)\*(0.75-2.5)铺设在室内、电缆内、管道等固定场合MKVV22铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆(7-61)\*(0.75-1.5)(4-14)\*(4-6)铺设在室内、电缆内、管道、直埋，能承受较大机械外力的固定场合MKVV32铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆(2-61)\*(0.75-2.5)(4-14)\*(4-6)铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合MKVVP22煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆(4-14)\*(4-6)(4-61)\*2.5mm<sup>2</sup>铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合

