

黔南钢防撞栏杆 鑫隆昌护栏厂

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 黔南钢防撞栏杆 鑫隆昌护栏厂 |
| 公司名称 | 山东鑫隆昌金属材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省聊城市凤凰工业园 |
| 联系电话 | 15376839990 15376839990 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鑫隆昌金属材料有限公司

钢防撞栏杆是无论何种恶劣环境，钢防撞栏杆表面外观不应生锈，褪色，龟裂，粉化。要保持色泽持久而鲜艳，抗脏自洁，免维护，省却频繁维护带来的财力及人力损耗，更避免因维护带来的交通不便，钢防撞栏杆，不安全及环境污染，因此表达钢防撞栏杆的各种导向，分流，警示功能颜色与涂层品质至关重要，不能以简单的喷塑工艺，单层喷粉来处理，更不能用油漆来解决，需要“性能涂层”。

性能涂层分别由热浸锌层，富锌磷化层，有机富锌环氧粉末涂层和聚酯“无瑕”彩色粉末涂层组成，要用世界的表面处理技术和先进设备，使四种保护层经科学合理的有机结合，赋予钢防撞栏杆具有优异的防腐性和良好的耐潮湿，耐化学性能以及的抗紫外线的稳定性。

因素一：考虑颜色搭配。

在钢防撞栏杆设计的时候，颜色要素也是很主要的，也要充分考虑到位。现在颜色是以红、白、黄、绿、黑的基础上，变绿为蓝，形成红、蓝、白、黄、黑五种根本颜色。在设计的时候，要以这五种根本颜色为基础，并充分考虑到实际情况，搭配好颜色。

因素二：构造安全规划。

钢防撞栏杆需选用拼装式技术规划、加工制作、外表涂装出产及装置，以便保证钢防撞栏杆的高强度、高安全性的需求。因此，钢防撞栏杆在设计的时候还需严格考虑到安全规划问题。

钢防撞栏杆，涉及一种用于中间隔板开口处的活动波式钢护栏，钢防撞栏杆由两片波纹钢护栏板和两根固定在两者之间的垂直立柱组成，两根立柱固定，夹在两个波形钢护栏之间。当高速公路正常运行时，钢防撞栏杆可以通过立柱轻松插入开口预先安装的插孔中，起到隔离和保护的作用。与此同时，钢防撞栏杆与道路外侧的护栏相呼应，形状统一美观。

车辆碰撞时，由于钢防撞栏杆具有良好的抗冲击性和吸能性，不易碰撞，对保护车辆和乘客也起到很好的作用。