

# 广东uvcl ed 马鞍山杰生有限公司

产品名称	广东uvcl ed 马鞍山杰生有限公司
公司名称	马鞍山杰生半导体有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山经济技术开发区宝庆路399号1栋
联系电话	18655569531 18655569531

## 产品详情

### 灯珠和3030灯珠的区别

5050灯珠和3030灯珠有什么区别？1、封装尺寸不同：

(1)、5050指的是长宽为5.0\*5.0mm的LED灯珠。

(2)、3030指的是3.0\*3.0mm的LED灯珠。2、颜色不同：

(1)、3030灯珠只是属于单色。

(2)、5050灯珠可为三色，一灯三色两用，混色好。3、功率不同：

(1)、3030灯珠功率为0.2-1W。(2)、5050灯珠功率为常规的还在0.2W-0.5W。

LED贴片灯珠厂家分享如何选择LED驱动电源？1、高可靠性

特别像LED路灯的驱动电源，装在高空，维修不方便，维修的花费也大。2、LED是节能产品，驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结散热非常重要。电源的，它的损耗功率小，在灯具内发热量就小，也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。

3、高功率因素 功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器，没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大，但晚上使用照明量大，同类负载太集中，uvcl ed灯珠，会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源，据说不久的将来，广东uvcl ed，也许会对功率因素方面有一定的指标要求。

4、驱动方式 现在通行的有两种：其一是一个恒压源供多个恒流源，每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式，组合灵活，一路LED故障，不影响其他LED的工作，但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电，LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点，但灵活性差，还要解决某个LED故障，不影响其他LED运行的问题。这两种形式，在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式，在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。

5、浪涌保护 LED抗浪涌的能力是比较差的，uvcl ed灯珠价格，特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外，uvcl ed灯珠批发，如LED路灯。由于电网负载的启用和雷击的感应，从电网系统会侵入各种浪涌，有些浪涌会导致LED的损坏，而至于电源及灯具频繁更换，LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入，保护LED不被损坏的能力。6、保护功能 电源除了常规的保护功能外，在恒流输出中增加LED温度负反馈，防止LED温度过高；要符合安规和电磁兼容的要求。

UVC LED灯珠;UV也就是测量led灯珠紫外线，其波长在10nm至400nm之间的电磁波。差别波段的UV又可划分为UVA、UVB、UVC。UV可以或许粉碎微生物的DNA（脱氧核糖核酸）或者RNA(核糖核酸)份子布局，使细菌灭亡或者不克不及孳生，从而到达杀菌的目的。那末按照差别的运用场合，将来在这些运用上咱们可能能见到UVC LED灯珠的身影：一、外貌杀菌：用具、母婴用品、智能马桶、冰箱、餐具橱柜、保鲜盒、智能垃圾桶、保温杯、电扶梯扶手及主动售票机按钮等高频大众接触外貌等；二、静止水杀菌：饮水机水箱、加湿器、制冰机；三、流动水杀菌：流动水杀菌模块、直饮水机；四、空气杀菌：空气净化器、空调。

广东uvcl ed-马鞍山杰生有限公司由马鞍山杰生半导体有限公司提供。马鞍山杰生半导体有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！