

搅拌头 广西搅拌头 安徽玛特|出料率高

产品名称	搅拌头 广西搅拌头 安徽玛特 出料率高
公司名称	安徽玛特工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥市肥东县经开区公园路16号
联系电话	18019590933 18019590933

产品详情

搅拌头应用于基础建设，提高溃弱土壤的承载力，软化地区道路基础稳定固化，加深基础施工设备作业平台，码头建设基础固化稳定，松软土质地区管道基础稳定。临时道路、材料处理基础平台、堆肥处理基础平台。淤泥搅拌机能够确保污泥与固化剂混合均匀，降低污泥的含水率，粘度性、流变性等特性，从而达到污泥固化处置与填埋工艺的要求可根据客户要求的固化深度定制不同尺寸搅拌臂，搅拌臂与搅拌头利用密封胶垫接合，送灰管采用独立密封设计。在负压下设备的严密性。从而延长使用寿命。搅拌头应用于修复作业，含水率高的松软土质在原单位固化后能够满足开挖需求，广西搅拌头，为后续基础工程作业提供安全保障。河道湖泊淤泥稳定再利用、松软土质地区管道基础稳定、吹填造地码头基础的稳定。

为了有效处理和利用淤泥，不少地区以商业化方式对淤泥进行了综合开发利用。如利用淤泥固化设备对淤泥进行脱水固化，淤泥固化设备，强力搅拌头固化，以达到资源化利用，搅拌头哪家好，而且已经取得了有效的成果。搅拌头可用于处理污泥、滩涂、沼泽地基固化。其特点是原地处理污泥，搅拌头价格，解决采挖难，运输贵，堆放易污染等问题。搅拌头由挖掘机的液压系统提供动力，凭借挖掘机的移动灵活性，能进入较难的场地中进行物料的混合搅拌稳定处理作业。固化剂或化学试剂通过连接的80mm直径的管道输送到搅拌头的混合搅拌区域，通过位于搅拌滚轴之间的喷嘴注入搅拌的物料内。

搅拌头应用于基础建设，提高溃弱土壤的承载力，软化地区道路基础稳定固化，加深基础施工设备作业平台，码头建设基础固化稳定，松软土质地区管道基础稳定。临时道路、材料处理基础平台、堆肥处理基础平台。固化剂或化学试剂可以通过直径为80毫米(3英寸)的软管直接注入搅拌头之间的喷嘴中。可安装在带轴销或快换接头的挖掘机上。技术参数：主搅拌机长度 2900mm；搅拌加长杆 2400mm；搅拌头尺寸：长/高 长1500mm/高800mm；铰刀头重量 1.5~1.98吨；铰刀头转速 0-50转/min；适合压力范围 25-30MPA。

搅拌头价格-广西搅拌头-安徽玛特|出料率高由安徽玛特工程机械有限公司提供。安徽玛特工程机械有限

公司是一家从事“破碎斗，搅拌头”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“安徽玛特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽玛特在行业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！