

NO.8008

产品名称	NO.8008
公司名称	苏州本山贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区狮山路111号6幢1818室
联系电话	0512-878888845

产品详情

施敏打硬8008硅胶 CEMEDINE(施敏打硬)Superx 8008 AX-084、CA-114、PP5-200、CA-285、CA-119、PP5-3、CA-243、RE-215、AR-128、RE-082、CA-135、AR-131、CA-133、RE-194、RE-187、AR-132、CA-290、EP001-2、CA-175、1500、RE-001、AP-080、RE-004、CA-186、CA-159、AX-022、AX-011、NO575-500、NO575-1、AX-035、NO8008-333W、NO575-3、AX-039、AX-096、NO575-180、CA-327、AX-038、SUPER3000K、CA-307、NO3000RX-50、CA-155、CA-156、CA-303、NO3000RX-20、CA-154、CA-305、CA-306、CA-294、CA-292、AX-067、AX-040、SX720W 特点：1.常温速硬化：10~30分钟 2.单组分，无溶剂环保。操作容易，安全。

3.超多用途：适合各种金属，塑料，木材，陶瓷，布类，石材等。4.优越的耐久性和电器特性：弹性接着剂，强韧，柔软。优越的膨胀，收缩率。高低温耐久性-60 ~ +120 。
5.高性能：耐水，耐油，耐介质。6.树脂系接着剂 接着,填缝,固定使用于电子零件和机构设计上的填缝与接着,可用单组份型的产品操作因单组份易于使用,不需混合.,胶质本身不含腐蚀成份。

1.贮存稳定，使用方便 2.快速固化，强度好 3.耐化学品及溶剂

固化后对于一般溶剂与化学药品具有良好低抗性 4.室温硬化无须加热或添购设备

5.硬化时间短，减少库存累积 6.单液型不需混合 外观:黑色,白色、透明 粘度:100P 密度:1.26 硬度:40

断裂强度(N/mm):2.0 施敏打硬SUPER X 8008 品牌：施敏打硬，CEMEDINE,SUPER X

物性：施敏打硬CEMEDINE工业用接著剂之SUPER X (8008,8008L)颜色有黑色、白色.透明色。

产品优点：SUPER X 8008:一液型速硬化弹性粘合剂、无溶剂、无毒性、耐热、耐寒性好、用途广泛。合乎环保要求、减省工序、社会应用于污垢、危险及应用技术有困难的地方。SX720W,SX720B性能等同于8008，它是通过美国UL国际安全认证之材料，因此，它可完全满足需求通过UL的客户及产品的使用。

CEMEDINE 1500：二液型、常温硬化环氧树脂粘合剂，无溶剂、耐热、耐候、耐水、耐油、耐溶剂及耐药品性良好。用途广泛，适用于电子、电气产品元件的密封及粘合。日本“超多用途无溶剂型高机能弹性接着剂”是最新一代高分子粘合剂,其具有的粘接范围广,粘接强度高,弹性好,耐冲击,抗震,清洁环保,绝缘性好,极耐老化,使用方便等优点,使之能很好的解决粘接方面的许多难题,从而节省粘接成本,提高工作效率,提高产品品质。一.特性:该胶粘剂系单液型高分子聚合物产品,它是利用空气中所含湿汽成份来固化,粘度极高,垂直面几乎不垂流,固化后系弹性,耐老化耐湿热极好,可耐低温--40 ,耐高温120 。

二.用途：本胶粘剂粘接范围特广，粘接金属，不锈钢、铝、铜、铁、钢、合金锌等;树脂,尼龙、苯乙烯、丙烯树脂,塑料、ABS树脂;FRP、各种橡胶,天然橡胶、合成橡胶、混合橡胶;EPDM、无机材料,混凝土、灰浆、天然石、瓷砖、玻璃、陶瓷;天然材料,木材、合成纤维皮革、布、厚纸板等均可粘接。三.使用方法：先将粘接物作业表面清洁处理，去除锈迹、油污、灰尘、水汽等，使之干爽清洁。在处理过的作业表

面均匀涂胶，若两面都涂胶时则涂胶薄厚必须均匀。 将涂过胶的粘配件定位组合后固定5-10分钟，期间不得发生任何移位，使之初步固定。 粘接组合后初步固化要1-2小时，完全固化要24小时以上。

若因产生移位而没能粘接好的组件要再次涂胶粘接。

为使粘接组件尽快粘好，涂胶定位后请将之放置在通风处。 本胶粘剂不能用来粘接衣物。

使用时请不要让未使用之胶粘剂长时接触空气。 四、保存方法： 将用剩余部分之筒口清洁干净后放置在干燥阴凉处，如情况允许，则最好将整筒一次用完或在使用前根据所需量选择合适包装，因本胶粘剂开封后不宜久存。 请将其放置在远离孩童处，并远离火种存放。

用后之空筒请不要燃烧，作为垃圾处理即可。 五、包装方式：333ml、170g、135ml均有供货。

六、未尽之处请联络本公司业务部