

室外576芯SMC光缆交接箱电话分线箱满配

产品名称	室外576芯SMC光缆交接箱电话分线箱满配
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:576芯光缆交接箱 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

室外576芯SMC光缆交接箱电话分线箱满配

避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。2000年以前大量的市话电缆交接箱被使用在通信中，之后随着光缆制造技术的成熟，光缆被越来越多的使用在通信中，为了更好的接入用户光缆交接箱被逐渐采用。其实，光缆交接箱与电缆交接箱的原理基本相同，光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备，光缆引入光缆交接箱后，经固定、熔接、配纤后，使用跳纤将有传输要求的光纤连通。从而对光缆进行非常方便的分配和调度。光缆交接箱是一种无源设备，并不能提供有源方面的传输。

室外576芯SMC光缆交接箱电话分线箱满配如简单去认为可以把光缆交接箱看做是一个可多次反复开启（适配器可插拔 > 500次）、可简单的将光纤连通、可进出较多光缆的一个光缆接头盒。接入层主干节点通常设置在业务节点密集的区域和地理位置重要的路口，当该位置有时，直接选择作为主干节点，当没有时，可以设置独立的室内光汇聚点，或在室外路口直接设置光缆交接箱作为主干节点。光缆交接点主要应用在接入层主干和接入层配线，不建议在骨干、汇聚层使用。在接入主干光缆已经到达的区域应根据数据业务开展情况在适当位置设置交接箱；在接入主干光缆未到达的区域可在规划的多条光缆汇集的重要路口设置交接箱，完成区域的光缆预覆盖。光缆交接箱的容量一般选择为288芯，光缆需求特别大或商业较密集区可采用576芯。

室外576芯SMC光缆交接箱电话分线箱满配目前光缆接入网基本上是满足接入需要为主的光缆接入网，在光纤的调度上，基本上都采用直接配纤的方式，很少使用光缆交接箱。对于近年发展的大客户或集团客

户接入基本都是以为光缆引出点，机房中的光配线架相当于光缆交接点。按道理，在城区密度较大，可以很方便地实现客户接入，但是许多机房的位置和装机条件比较差，进出局管道、光缆引上引出都受越来越多的限制。因此，不能单纯依靠机房来应对越来越多的光纤接入用户。从未来全业务的发展来看，广西移动应该在城市加强接入光缆网的规划，明确接入网光缆的层次划分，可分为接入主干光缆及接入光缆两部分。*重要的是在层次结构之间相应地引入光缆交接箱，减少直接配纤方式的使用，以增加光缆纤芯调度的灵活性。