

背贴式橡胶止水带 临沂水厂用橡胶止水带 紧密厚实

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 背贴式橡胶止水带 临沂水厂用橡胶止水带 紧密厚实 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 25.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

钢边橡胶止水带：钢边橡胶止水带属于中埋式止水带一种，其外观为中间橡胶型设计，两侧为不锈钢镀锌钢板设计，一般规格为300*8，350*8，350*10，400*10等规格，以上所说的宽度为总宽度，包含了橡胶和钢板的宽度，其中两侧钢板的宽度，各为100mm,外露部分为70mm，与橡胶粘结的宽度为30mm。中埋式可注浆止水带：中埋可注浆式止水带是在的橡胶止水带基础上进行了全新改进，止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑够早的漏水、渗水、及减震缓冲作用。粘接剂冷接是采用橡胶止水带专用冷接胶水、采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可，具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力，可达到一般工程要求。止水钢板作用及基本材质要求止水钢板是采用优质高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。

TTGB型(CR)-380表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为380毫米，材料为氯丁橡胶。适用于含酸碱等污水防渗工程，适用温度 - 35 ~ 60 。钢边止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢带所组成的复合件。中埋可注浆式止水带最大的特点就是可检测、可注浆修补，这也是的止水带在防水的中最大的弱点，即使防水性能再好的止水带在变形缝与施工缝的施工中，如果施工不达标，水仍然可以从止水带与砼间的缝隙渗出，引起漏水；另外止水带的接缝差也是引起施工缝漏水的主要原因。另外外贴式止水带使用之后，在混凝土壁板外侧进行回填时应注意对外贴式止水带的保护。从而了施工/伸缩缝的防水安全系数。如果发生渗漏，止水带通过注浆，能有效地、快速的修补、快速的修补。防水可靠，其综合费用最经济，彻底解决了止水带的弱点。

镀锌钢板与混凝土的良好粘接，使fangshui性能更佳。在渗漏水可能含有腐蚀成分的施工中，金属板止水带能起到一定的抗腐蚀作用。在防护工程中，采用金属板止水带可确保工程的防护效果。金属板止水带也常用于抗渗要求较高、且面积较小的工程，如冶炼厂的浇铸坑、电炉基坑等。

