

TRLV-8L振动速度传感器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | TRLV-8L振动速度传感器 |
| 公司名称 | 上海旋机自动化技术有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市青浦区崧泽大道6638弄15号15幢529室 |
| 联系电话 | 021-51078867 18930732303 |

产品详情

振动速度传感器主要安装在各种旋转机械装置的轴承盖上（如汽轮机、压缩机、风机和泵等）。它是由运动线圈切割磁力线而输出电压的电磁式传感器，因此具有工作时不需要供给电源、安装容易等特点。

2 . 技术参数

- 1灵敏度:20mv/mm/s \pm 5%
- 2.2频率响应：5 ~ 1000Hz 10 ~ 1000Hz(可选)
- 2.3误差:10-300HZ < 1%
300-1000HZ < 3%
- 2.4自振频率：10Hz
- 2.5可测振幅： 2mm(P—P)
- 2.6速度：10g
- 2.7测量方向：垂直或水平
- 2.8使用环境：温度-40 ~ 100 (-40 ~ 150 特殊定做) 相对湿度 90%
- 2.9外形尺寸： 33 × 75 mm
- 2.10重量:约300g
- 2.11安装螺钉： M10X1.5X10mm和磁吸座
- 2.12连接方向：直接出线或航空插头
- 2.13电缆长度：10米

3 . 安装

- 3.1安装位置：垂直或者水平安装于被测振动点上，以变送器底部M10*1.5螺钉或磁座吸附在被测壳体上，然后将传感器拧在上面拧紧即

4 . 注意事项：传感器不能外力重击..